

Architekt \_\_\_\_\_

**Holzanstriche auf Naturöl-Basis**

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## FÜR HOLZ IM INNENBEREICH Wand und Deckenbekleidungen, Fußböden (auch Kork), Fenster/Türen...

qm	Auszuführende Arbeiten	Einzelpreis	Gesamtpreis
	<b>ALLGEMEIN</b> Holzoberflächen müssen sauber, trocken und frostfrei sein. Bei Neuanstrich, wenn möglich, ersten Anstrich allseitig auftragen <input type="checkbox"/> Ca. 8 - 10 Stunden trocknen lassen (Holzimprägnierungen ca. 18 Std.) Auftragsart: Pinsel <input type="checkbox"/> Roller <input type="checkbox"/> Fußboden-Streichbürste <input type="checkbox"/> Tauchen <input type="checkbox"/> Spritzen <input type="checkbox"/> oder Bürstenmaschine <input type="checkbox"/> Anzahl der Anstriche insgesamt: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> mit Imprägnierung <input type="checkbox"/>		
	<b>VORARBEITEN</b> Säubern, abbürsten, absaugen <input type="checkbox"/> Anlaugen, neutralisieren <input type="checkbox"/> Anschleifen, abbürsten, absaugen <input type="checkbox"/> Abbeizen <input type="checkbox"/>		
	<b>VORBEUGENDER HOLZSCHUTZ - Voranstrich</b> SAICOS HOLZ-IMPRÄGNIERUNG biozidfrei <sup>5)</sup> Aufbringmenge 120-160 ml/m <sup>2</sup> (1 L 6 - 8 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/>		
	<b>TRANSPARENT ANSTRICHE</b> SAICOS COLORWACHS farblos Extra dünn <sup>1)2)3)7)</sup> Verbrauch: 1 Anstr. (1 L ca. 17 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> SAICOS COLORWACHS transparent <sup>1)2)3)4)</sup> Verbrauch: 1 Anstr. (1 L ca. 21 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> Farbton ..... SAICOS FENSTER & TÜREN-FARBE <sup>1)2)3)</sup> Verbr.: 1 Anstr./Renovierung (1 L ca. 27 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 17 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> Farbton Kiefer <input type="checkbox"/> Mahagoni <input type="checkbox"/> SAICOS BEL AIR transparent <sup>1)2)3)6)</sup> Verbr.: 1 Anstr./Renovierung (1 L ca. 15 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 8,5 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> Farbton .....		
	<b>FUSSBODEN-SPEZIALANSTRICHE</b> SAICOS HARTWACHSÖL-WEISSGRUNDIERUNG <sup>1)2)3)4)</sup> Verbrauch: 1 Anstr. (1 L ca. 23 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> SAICOS COLORWACHS farblos Extra dünn <sup>1)2)3)7)</sup> Verbr.: 1 Anstr. (1 L ca. 17 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 11 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL <sup>1)2)3)4)8)</sup> Verbr.: 1 Anstr. (1 L ca. 23 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 14 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> SAICOS HARTWACHSÖL <sup>1)2)3)4)</sup> Verbr.: 1 Anstr. (1 L ca. 23 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 14 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> SAICOS PFLEGEWACHS <sup>1)2)3)</sup> Erstpflege, auch nach Verlegung industriell behandelte Böden Verbrauch: (1 L ca. 100 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> nachpolieren <input type="checkbox"/>		
	<b>DECKENDE ANSTRICHE</b> SAICOS COLORWACHS weiß deckend <sup>1)2)3)4)</sup> Verbr.: 1 Anstr./Renovierung (1 L ca. 20 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 12 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> SAICOS FENSTER & TÜREN-FARBE <sup>1)2)3)4)</sup> Verbr.: 1 Anstr./Renovierung (1 L ca. 27 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 17 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> Farbton Weiß <input type="checkbox"/> Ebenholz <input type="checkbox"/> SAICOS BEL AIR deckend <sup>1)2)3)6)</sup> Verbr.: 1 Anstr./Renovierung (1 L ca. 15 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 2 Anstr. (1 L ca. 8,5 m <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> Farbton .....		

Angebotssumme \_\_\_\_\_

1) Speichel- und schweißecht gem. DIN 53160    2) Geignet für Kinderspielzeug gem. DIN EN 71    3) Unempfindlich gegen Wein, Bier, Cola, Tee, Kaffee, Wasser gem. DIN 68861-1C    4) High Solid    5) Vorbeugend wirksam gegen Bläue und Schimmelbefall - besonders empfohlen für bläueanfällige Hölzer im Feuchtraumbereich, ohne organische Biozide    6) Lösemittelfrei - auf Öl-Wasserbasis - schnelltrocknend (ca. 2 Stunden) - spritzbar    7) Unentbehrlich für Harthölzer, da besonders gut eindringend    8) Schnell trocknend ca. 3-4 Std., staubtrocken ca. 2 Std.