

Stirnkanten-Wachs

Technisches Merkblatt
März 2018
Seite 1/1



- » *schützt Stirnkanten und Schnittstellen gegen Risse und Feuchtigkeit*
- » *für alle Terrassenhölzer*
- » *schmutzabweisend*
- » *stark wasserabweisend*

Eigenschaften:

SAICOS Stirnkanten-Wachs dient zur Vorbeugung von Haarrissen an den Stirnseiten und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltstoffen vor. Es schützt die Stirnkanten und Schnittflächen gegen Risse und Feuchtigkeit und ist stark wasserabweisend.

Farbton:

8131 Farblos

Anwendungsbereiche:

Stirnkanten und Schnittkanten an Terrassenhölzern.

Vorbereitung:

Die Stirnkante muss sauber, fett- und staubfrei sein.

Vor Gebrauch den Inhalt der Dose gut aufrühren.

SAICOS Stirnkanten-Wachs wird als Endanstrich aufgetragen und ist nicht überstreichbar. Kalt gelagertes, trübes und / oder verdicktes Wachs vor Gebrauch im Wasserbad leicht erwärmen.

Verarbeitung:

SAICOS Stirnkanten-Wachs mit Tuch oder Schwamm auf die Schnittfläche auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm entsteht.

Beste Verarbeitungstemperatur: zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 14 m² auf geschnittenem Holz.

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Anzahl der Aufträge:

1x SAICOS Stirnkanten-Wachs.

Trockenzeiten:

Griffest bereits nach ca. 1 Stunde. Durchgetrocknet - je nach

Luftfeuchtigkeit - nach ca. 24 Stunden.

Reinigung der Arbeitsgeräte: mit SAICOS Pinselreiniger.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.

Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.85 - 0.91 g/cm³

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN 53213

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i):

500 g/l (2010).

SAICOS Stirnkanten-Wachs enthält maximal 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60 · GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de