



- » *Schmutzunempfindlich, wasserabweisend, trittfest*
- » *Speichel- und schweißecht*
- » *Wohngesund und atmungsaktiv*
- » *Oberfläche leicht zu reinigen*
- » *Seidenmatte Oberfläche*
- » *Auf Warmwasserfußbodenheizung geeignet*

Eigenschaften: Rutschhemmend R 9. Flüssiges Parkettpflegemittel auf Basis natürlicher Öle und Wachse zur Pflege und als Refreshing von stark beanspruchten, geölten Holz- und Korkflächen.

Farbtöne:

8145 Farblos

Anwendungsbereiche: Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen.

Vorbereitung: Den zu behandelnden Untergrund mit *Ecoline Magic Cleaner* vorbehandeln. *Ecoline Magic Cleaner* reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen.

Verarbeitung: Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren und gut schütteln. Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den gereinigten Boden geben und mit dem *SAICOS Teleskop-Wischwiesel* gleichmäßig verreiben und trocknen lassen. Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.

Entfernung hartnäckiger Flecken: Kleine Menge *SAICOS Wischpflege-Öl* auf den Boden geben und Flecken mit einem Lappen abreiben. Nie Stahlspäne, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden.

Trocknungszeiten: Ca. 3 Stunden. Oxidative Trocknung – während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen, um eine gute Luftzirkulation zu erreichen. Eventuell entstandenen Überschuss mit saugfähigem Tuch abnehmen oder mit weißem Pad maschinell egalisieren.

Häufigkeit der Pflege: 1x im Jahr oder nach Bedarf

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter = ca. 100 m² / 1 Verschlusskappe für ca. 1 m²

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mind. 5 Jahre haltbar. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet – um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut schütteln.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.81 - 0.85 g/cm³

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen), nach Trocknung geruchlos.

Flammpunkt: 28 °C

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Nicht rauchen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte verwenden. Funkenarmes Werkzeug verwenden. Einatmen von Dampf vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. Behälter kühl, dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE Ö60 · UN1263

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Wischpflege-Öl

Technisches Merkblatt

Januar 2020

Seite 2/2



Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de