

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 1 / 9

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. produktidentifikatorer

Artikelnr. (tillverkare/leverantör) 3240
Ämnets eller blandningens beteckning Zusatz Anti-Slip R10
für Premium Hartwachsöl

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar:

Coating / Varnish

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

tillverkare

Saicos Colour GmbH

Carl-Zeiss-Str.3

D-48336 Sassenberg

Telefonnr.: +49 (0) 2583 3037-0

Faxnr.: +49 (0) 2583 3037-10

Informationsansvarig avd.:

E-post (kompetent person)

info@saicos.de

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 112 konsultation på svenska

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Eye Irrit. 2 / H319

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



Varning

Faroangivelser

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P264

Tvätta händer grundligt efter användning.

P280

Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337 + P313

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

innehåller:

inte tillämplig

Kompletterande kännetecken för faror (EU)

EUH208

Innehåller 2-butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Produktbeskrivning / kemiska karakteristika egenskaper

Beskrivning Olja

Farliga komponenter

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

EG-nr

REACH-nr

CAS-nr.

Kemisk beteckning

INDEX-nr

Klassificering // Anmärkingar

Vikt-%

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 2 / 9

265-150-3	01-2119457273-39	
64742-48-9	nafta, lågkokande vätebehandlad	5 - 10
649-327-00-6	Asp. Tox. 1 H304	
265-150-3	01-2119463258-33	
64742-48-9	Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	5 - 10
649-327-00-6	Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336	
939-464-2	01-2119971970-28	
121617-08-1	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	1 - 2,5
	Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 3 H412	
202-496-6	01-2119539477-28	
96-29-7	2-butanonoxim	0,5 - 1
616-014-00-0	Carc. 2 H351 / Acute Tox. 4 H312 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1 H317	

Ytterligare information

Fullständig ordalydelse av klassificeringen: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare. Vid medvetlöshet ge ingenting genom munnen, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning.

Vid hudkontakt

Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Efter ögonkontakt

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

Efter förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera läkare omedelbart. Håll den skadade lugn. Framkalla INTE kräkning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

alkoholbeständigt skum, koldioxid, Pulver, sprutdimma, (vatten)

Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser:

stark vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Tillhandahåll ett andningsskydd i beredskap på ett lämpligt ställe. Kyl ned tillslutna behållare som är nära brandkällan. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Drabbat område ventileras. Undvik inandning av ångor.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 3 / 9

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13). Rengör med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Skyddsföreskrifter (se avsnitt 7 och 8) måste beaktas.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering

Undvik bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luften och överskridning av exponeringsgränsvärdena. Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta. Elektriska apparater måste vara skyddade enligt en godkänd standard. Materialet kan bli elektrostatiskt laddat. Behållare, utrustning, pumpar och ventilationsanläggningar skall jordas. Antistatiska kläder och skor rekommenderas. Golv måste vara elektriskt ledande. Förvaras åtskilt från värmekällor, gnistor och öppen eld. Använd endast gnistsäkra verktyg. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Inandas inte damm, partiklar och spraydimma vid användningen av denna beredning. Undvik inandning av spån. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Personligt skydd: se avsnitt 8. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifterna

Information om brand- och explosionsskydd:

Ångor är tyngre än luft. Ångor bildar explosiva blandningar med luft.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav för lagerlokaler och behållare

Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförordning (BetrSiVO). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor. Jordar måste följa "Riktlinjer för undvikandet av antändningsrisker som beror på elektrostatiska uppladdningar (TRBS 2153)".

Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Beakta anvisningarna på etiketten. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 15 °C och 30 °C. Skyddas mot värme och direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Avlägsna alla antändningskällor. Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.

7.3. Specifik slutanvändning

Teknisk anvisning iakttas. Bruksanvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden:

inte tillämplig

DNEL:

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine
EG-nr 939-464-2 / CAS-nr. 121617-08-1

DNEL långvarig oral (upprepad), Arbetstagare: 0,58 mg/kg

DNEL akut dermal, kortvarig (lokal), Arbetstagare: 5,2 mg/kg kroppsvikt/dygn

DNEL långvarig dermal (lokal), Arbetstagare: 5,29 mg/kg

DNEL långvarig dermal (systemisk), Arbetstagare: 1,2 mg/kg

DNEL långvarig inhalativ (lokal), Arbetstagare: 4,1 mg/m³

DNEL långvarig inhalativ (systemisk), Arbetstagare: 1,01 mg/m³

DNEL kortvarig oral (akut), Konsument: 0,58 mg/kg

DNEL akut dermal, kortvarig (lokal), Konsument: 1,2 mg/kg kroppsvikt/dygn

DNEL akut inhalativ (lokal), Konsument: 1,01 mg/m³

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

INDEX-nr 649-327-00-6 / EG-nr 265-150-3 / CAS-nr. 64742-48-9

DNEL långvarig oral (upprepad), Konsument: 125 mg/kg kroppsvikt/dygn

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 4 / 9

DNEL långvarig dermal (systemisk), Konsument: 125 mg/kg kroppsvikt/dygn
DNEL långvarig inhalativ (systemisk), Konsument: 185 mg/m³

2-butanonoxim

INDEX-nr 616-014-00-0 / EG-nr 202-496-6 / CAS-nr. 96-29-7

DNEL akut dermal, kortvarig (systemisk), Arbetstagare: 2,5 mg/kg

DNEL långvarig dermal (systemisk), Arbetstagare: 1,3 mg/kg

DNEL långvarig inhalativ (lokal), Arbetstagare: 3,33 mg/m³

DNEL långvarig inhalativ (systemisk), Arbetstagare: 9 mg/m³

DNEL akut dermal, kortvarig (systemisk), Konsument: 1,5 mg/kg

DNEL långvarig dermal (systemisk), Konsument: 0,78 mg/kg

DNEL långvarig inhalativ (lokal), Konsument: 2 mg/m³

DNEL långvarig inhalativ (systemisk), Konsument: 2,7 mg/m³

PNEC:

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

EG-nr 939-464-2 / CAS-nr. 121617-08-1

PNEC vattenlevande, sötvatten: 0,268 mg/l

PNEC vattenlevande, havsvatten: 0,0268 mg/l

PNEC sediment, sötvatten: 8,1 mg/kg

PNEC sediment, havsvatten: 8,1 mg/kg

PNEC, jord: 35 mg/kg

PNEC avloppsreningsverk (STP): 7 mg/l

2-butanonoxim

INDEX-nr 616-014-00-0 / EG-nr 202-496-6 / CAS-nr. 96-29-7

PNEC vattenlevande, sötvatten: 0,256 mg/l

PNEC vattenlevande, sporadiskt utsläpp: 0,118 mg/l

PNEC avloppsreningsverk (STP): 177 mg/l

8.2. Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokal eller rumavsugning. I fall detta inte räcker för att hålla aerosolernas och lösningsmedelsångornas koncentrationer under exponeringsgränsvärdena, måste ett lämpligt andningsskydd användas.

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Andningsskydd

Ligger lösningsmedelkoncentrationen över yrkeshygieniska gränsvärdena, måste ett godkänt och lämpligt andningsskydd användas. Iaktta tidsbegränsningarna i GefStoffV och reglerna för användning av andningsskydd (BGR 190). Använd endast andningsskyddsapparater som är CE-märkta med fyra kontrollsiffror.

Handskydd

Vid långvarig eller upprepade hantering använd följande typ av handskar: Butylgummi

Handskmaterialets tjocklek > 0,4 mm ; Genombrottstid (maximal användningstid) > 480 min.

Upplysningarna och informationerna från skyddshandskarnas producent med syfte på användning, lagring, underhåll och ersättning skall beaktas. Tiden för genomträngningen av handskmaterialet beror på styrka och varaktighet av expositionen. Rekommenderade handskar DIN EN 374

Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke användas efter kontakt.

Skyddsglasögon

Vid stänk skall tät slutande skyddsglasögon bäras.

Kroppsskydd

Använd antistatisk klädsel av naturliga fibrer (bomull) eller värmeresistenta syntetiska fibrer.

Skyddsåtgärder

Efter kontakt skall huden rengöras noggrant med vatten och tvål eller ett lämpligt rengöringsmedel.

Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Se kapitel 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:

Aggregationstillstånd:

Färg:

Lukt:

Vätska

Färg

karaktäristisk

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 5 / 9

Luktgräns:	inte tillämplig
pH-värde vid 20 °C:	inte tillämplig
Smältpunkt/frys punkt:	inte tillämplig
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	149 °C Källa: Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
Flampunkt:	63 °C Metod: DIN 53213-1 (08/2002: ersatt genom EN ISO 1523)
Avdunstningshastighet:	inte tillämplig
Brandfarlighet (fast form, gas):	
Brintid (s):	inte tillämplig
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	
Nedre explosionsgräns:	0,65 Vol-%
Övre explosionsgräns:	6 Vol-% Källa: nafta, lågkokande vätebehandlad
Ångtryck vid 20 °C:	16,14 mbar Metod: beräknad.
Ångdensitet:	inte tillämplig
Relativ densitet:	
Densitet vid 20 °C:	0,96 g/cm³
Löslighet:	
Löslighet i vatten (g/L) vid 20 °C:	olöslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	se avsnitt 12
Självantändningstemperatur:	240 °C Källa: nafta, lågkokande vätebehandlad
Sönderfallstemperatur:	inte tillämplig
Viskositet vid 20 °C:	90 s 4 mm Metod: DIN 53211
Explosiva egenskaper:	inte tillämplig
Oxiderande egenskaper:	inte tillämplig
9.2. Annan information	
Halt av fast substans (%):	87 Vikt-%
innehåll av lösningsmedel:	
Organiska lösningsmedel:	12 Vikt-%
Vatten:	0 Vikt-%

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner.

10.4. Förhållanden som skall undvikas

Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer.

10.5. Oförenliga material

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer, t.ex.: koldioxid, kolmonoxid, rök, kväveoxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Det finns inga data om själva beredningen.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 6 / 9

Akut toxicitet

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine
oral, LD50, Råtta: 2925 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: > 2000 mg/kg

nafta, lågkokande vätebehandlad
oral, LD50, Råtta: > 6000 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg
inhalativ (Gaser), LC50, Råtta: 15000 ppmV (4 h)
inhalativ (ångor), LC50, Råtta: > 5 mg/l (4 h)

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
oral, LD50, Råtta: > 5000 mg/kg
dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg

2-butanonoxim
oral, LD50, Råtta: 2300 - 3700 mg/kg
dermal, LD50, Råtta: utvärdering Inga data tillgängliga
dermal, LD50, Kanin: > 1000 mg/kg
inhalativ (Gaser), LC50, Råtta: (4 h) utvärdering Inga data tillgängliga
inhalativ (ångor), LC50, Råtta: > 4,83 mg/l (4 h)

Frätning/retning av huden; Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
Hud, Kanin. (4 h)
Metod: OECD 404
Inte irriterande.
ögon, Kanin.: utvärdering Inte irriterande.
Metod: OECD 405

2-butanonoxim
Hud, Kanin. (4 h)
Metod: OECD 405
svagt irriterande.
ögon, Kanin.: utvärdering Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
Hud, Marsvin: ; utvärdering ej sensibiliserande.
Metod: OECD 406

2-butanonoxim
Hud, Marsvin: ; utvärdering Sensibiliserande

CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)

2-butanonoxim
Mutagenitet i könsceller; utvärdering Inga data tillgängliga
Reproduktionstoxicitet; utvärdering Inga data tillgängliga

Specifik målorgantoxicitet

Toxikologiska data är ej tillgängliga.

Fara vid aspiration

Toxikologiska data är ej tillgängliga.

Praktiska erfarenheter/humandata

Övriga iakttagelser:

Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer för detta är: huvudvärk, yrsel, trötthet, muskelsvaghet, dåsighet, i svåra fall: medvetslöshet. Lösningsmedel kan förorsaka några av de ovannämnda effekterna genom hudresorption. Längre eller upprepade kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stänk kan orsaka ögonirritation och reversibla skador.

Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaper

Ämnena som denna blandning innehåller uppfyller inte kriterierna för de CMR kategorierna 1A eller 1B i överensstämmelse med CLP.

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 7 / 9

AVSNITT 12: Ekologisk information

total bedömning

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Det finns inga uppgifter om själva beredningen.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

12.1. Toxicitet

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine

Fisktoxicitet, LC50, Brachydanio rerio: 5,7 mg/l (96 h)

Dafnientoxicitet, EC50, Daphnia magna: 10,6 mg/l (48 h)

Algtoxicitet, ErC50: > 56,2 mg/l (72 h)

nafta, lågkokande vätebehandlad

Fisktoxicitet, LC50, Pimephales promelas (knölskallelöja): > 1000 mg/l (96 h)

Dafnientoxicitet, EC50, Daphnia magna: > 1000 mg/l (48 h)

Algtoxicitet, ErC50: > 1000 mg/l (72 h)

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Fisktoxicitet, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring): > 1000 mg/l (96 h)

Algtoxicitet, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/l (72 h)

2-butanonoxim

Fisktoxicitet, LC50, Pimephales promelas (knölskallelöja): 843 - 914 mg/l (96 h)

Dafnientoxicitet, EC50, Daphnia magna (stor hinnkräfta): 201 mg/l (48 h)

Algtoxicitet, ErC50, Desmodesmus subspicatus: 83 mg/l (72 h)

Långvarig Ekotoxicitet

2-butanonoxim

Fisktoxicitet, NOEC, Oryzias latipes (Risfisk): $\geq$ 100 mg/l (14 dag(ar))

Algtoxicitet, NOEC, Scenedesmus subspicatus: 93 mg/l (72 timme/timmar)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

: 80 Nedbrytningsgrad (%): (28 dag(ar)); utvärdering Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

2-butanonoxim

: 70 Nedbrytningsgrad (%): (18 dag(ar)); utvärdering enligt OECD:s kriterier är produkten inte lätt, dock potentiellt biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: 5 - 6,7

2-butanonoxim

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: 0,63

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

2-butanonoxim

Biokoncentrationsfaktor (BCF): 2,5 - 5,8

12.4. Rörlighet i jord

Toxikologiska data är ej tillgängliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering / Produkt

Rekommendation

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Förslagslista för avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV

080111

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 8 / 9

eller andra farliga ämnen

förpackning

Rekommendation

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.1. UN-nummer

inte tillämplig

14.2. Officiell transportbenämning

14.3. Faroklass för transport

inte tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp

inte tillämplig

14.5. Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID)

inte tillämplig

Havsförorenande ämne

inte tillämplig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.

Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

Övrig information

Vägtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskod

-

Sjötransport (IMDG)

EmS-nr.

inte tillämplig

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-lagstiftning

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

VOC-värde (i g/L): 128

Nationella föreskrifter

Yrkesbegränsningar

laktta anställningsbegränsningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande mödrar.
laktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En ämnessäkerhetsbedömning genomfördes för följande ämnen i denna tillberedning:

EG-nr CAS-nr.	Kemisk beteckning	REACH-nr
265-150-3 64742-48-9	nafta, lågkokande vätebehandlad	01-2119457273-39
265-150-3 64742-48-9	Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	01-2119463258-33
939-464-2 121617-08-1	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., compds. with triethanolamine	01-2119971970-28
202-496-6 96-29-7	2-butanonoxim	01-2119539477-28

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 3240
Tryckdatum: 18.03.2019
Version: 24

Zusatz Anti-Slip R10
Bearbetningsdatum: 24.01.2019
Utgivningsdatum: 24.01.2019

S
Sidan 9 / 9

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig ordalydelse av klassificeringen i avsnitt 3:

Asp. Tox. 1 / H304	Fara vid aspiration	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Flam. Liq. 3 / H226	Brandfarliga vätskor	Brandfarlig vätska och ånga.
STOT SE 3 / H336	Specifik målorgantoxicitet (engångsexposition)	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skin Irrit. 2 / H315	Frätning/rekning av huden	Irriterar huden.
Eye Dam. 1 / H318	Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Orsakar allvarliga ögonskador.
Aquatic Chronic 3 / H412	Farligt för vattenmiljön	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Carc. 2 / H351	Carcinogenicitet	Misstänks kunna orsaka cancer (ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att det inte finns några andra aktuella exponeringsvägar).
Acute Tox. 4 / H312	Akut toxicitet (dermal)	Skadligt vid hudkontakt.
Skin Sens. 1 / H317	Luftvägs-/hudsensibilisering	Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förkortningar och akronymer

För förkortningar och akronymer se: ECHA:s vägledning om informationskrav och kemisk säkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

Övrig information

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Informationen i detta säkerhetsdatablad motsvarar våra nuvarande kunskaper samt nationella föreskrifter och EU-föreskrifter. Utan skriftligt tillstånd får produkten inte användas för andra ändamål än de som nämns i kapitel 1. Det är alltid användarens skyldighet att vidta alla åtgärder för att uppfylla alla de krav som ställts i de lokala reglerna och lagarna. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskraven för vår produkt och bör inte betraktas som en försäkran om vissa produkttegenskaper.