

Clear Oil Finish

Fiche technique

Januar 2020

Page 1/2



Propriétés :

SAICOS Clear Oil Finish est une peinture incolore pour le bois qui doit être laissé à l'état naturel. Elle bénéficie de propriétés anti-tache, hydrofuges, et est très résistante aux rayures et à l'usure.

SAICOS Clear Oil Finish protège de façon naturelle : Les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois pour le rendre élastique et protéger sa surface contre les intempéries et l'humidité. La dilatation et le rétrécissement du bois (formation de joints) sont réduites. SAICOS Clear Oil Finish adhère durablement au bois, pas d'écaillage ni d'exfoliation, ce qui évite de le poncer pour le rénover ou le rafraîchir. La surface bénéficie de propriétés anti-tache, hydrofuges, et d'une grande résistance aux produits chimiques d'entretien. Le café, le thé, le vin la bière, les sodas, les jus de fruits, le lait et l'eau ne pénètrent pas et sont faciles à essuyer (conformément à la norme DIN 68861-1C).

Coloris :

0111 Incolore

Remarque : la surface mate accentue le côté naturel du bois, et permet également à celui-ci, puisque la peinture incolore ne comporte pas de protection aux UV, que le bois puisse suivre sa propre nature en s'assombrissant ou s'éclaircissant selon la luminosité. SAICOS Clear Oil Finish ne contient pas de produits biocides et peut donc également être utilisé à l'intérieur sans problèmes.

Champs d'application : SAICOS Clear Oil Finish est adapté à tous les types de bois et pour de nombreux usages :

1. Comme application unique pour le bois qui doit être laissée à l'état naturel (2 applications).
2. Comme finition légèrement brillante (1 application) sur une peinture à base d'huile à pores ouverts sur les bois de façade, meubles de jardin, volets, portes de garage et portes...

Préparation : La surface à traiter doit être sèche et propre. Les bois peints doivent être préalablement poncés. Avec SAICOS Clear Oil Finish ou d'autres lasures à pores ouverts, un simple nettoyage suffit - inutile de poncer. Traiter si possible les bois bruts sur toutes leurs façades avant application. Pour les bois résineux sujets à la décoloration à l'extérieur, tels que le pin, le pin d'Oregon, le mélèze, appliquez un traitement préalable contre le blanchissement, la moisissure et les infestations d'insecte avec SAICOS Universal Impregnation 9004 - laissez sécher au moins 4 - 6 heures.

- » à base d'huiles naturelles
- » pour tous les types de bois et pour de nombreux usages
- » pour l'extérieur et l'intérieur
- » imperméable à l'eau et aux saletés
- » résistante

*Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant l'utilisation.

Traitement : Application de SAICOS Flat Brush, SAICOS Oil/Wax Roller ou de SAICOS Universal Roller "Small". SAICOS Clear Oil Finish est prête à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Appliquez de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Température optimale pour l'application : Entre 8 °C et 35 °C. Ne pas appliquer sur du bois gelé.

Coverage per liter: 1 litre suffit pour env. 13 m² pour 2 applications sur du bois lisse ou pour env. 17 m² pour 1 application sur du bois lisse, selon le type de bois et la structure de la surface.

Nombre de couches :

Application unique : 2 couches,

Rénovation : 1 - 2 couches, selon la température et l'humidité de l'air.

Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.

Temps de séchage : Au moins 10 heures (selon la température et l'humidité de l'air). Sec au toucher après env. 6 heures.

Séchage oxydatif. Veiller par conséquent lors d'une utilisation à l'intérieur maintenir une bonne ventilation (bien laisser sécher les meubles de jardin avant leur première utilisation)

Entretien facile : Nettoyage et entretien : Laver à l'eau. En cas de mousses ou de lichens, utilisez SAICOS Green-Ex pour un nettoyage facile. La résine ou autres composants émergeant du bois peuvent être nettoyés à l'aide de SAICOS Brush Cleaner.

Rénovation : Si nécessaire, appliquer une autre couche de SAICOS Clear Oil Finish (ou d'une autre peinture à bois spéciale SAICOS à base d'huile) sur la surface nettoyée.

Nettoyage des outils : avec SAICOS Brush Cleaner

Durée de conservation : Au moins 5 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide n'est pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d'étalement après un épisode de gel, conserver le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

Clear Oil Finish

Fiche technique

Januar 2020

Page 2/2



Propriétés physiques :

épaisseur : 0.83 – 0.88 g/cm³

temps d'effacement: 31 - 36 secondes, gobelet de 3 mm , DIN 53211

Odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec.

Point d'éclair : > 61° C selon la norme DIN 53213

Avertissements de sécurité - premiers secours:

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque d'incendie). Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contient: naphta lourd (pétrole), hydrotraité à point d'ébullition bas.

Valeur limite de l'UE pour les lasures formant une pellicule minimale (Cat. A/f): 700 g/l (2010).

SAICOS Clear Oil Finish contient 700 g/l VOC maximum.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de