

Special Wood Oil L'additif Anti-Slip R10

Fiche technique

Janvier 2020

Page 1/2



- » Additif pour SAICOS Special Wood Oil qui augmente l'effet antidérapant
- » pour toutes les nuances de couleurs
- » qui augmente l'effet antidérapant – R10

Propriétés :

Avec l'additif *Anti-Slip R10* vous équipez la *SAICOS Special Wood Oil* de l'antidérapant R10. A utiliser également comme application finale pour les bois de terrasse traités avec *SAICOS Special Wood Oil*. Une fois le test d'un échantillon de peinture réussi, il est possible d'appliquer par dessus d'autres systèmes de peintures à pores ouvert avec *SAICOS Special Wood Oil l'additif Anti-Slip R10*.

Numéro d'article :

0240 incolore pour 0,75 pot d'emballage
0240 incolore pour 2,5 pot d'emballage

Domaines d'utilisation :

SAICOS Special Wood Oils avec l'additif *Anti-Slip R10* pour les terrasses de bois et les escaliers en extérieur. Convient particulièrement aux bois durs et précieux, ainsi que le pin imprégné par pression et au bois thermochauffé.

Préparation :

la surface du bois doit être sèche, propre et non gelée (humidité maximale 18 %). Les bois peints doivent être préalablement poncés. Pour les surfaces déjà traitées avec *SAICOS Special Wood Oil* ou d'autres lasures à pores ouverts, un simple nettoyage suffit (*SAICOS Wood Brightener*), poncer légèrement si nécessaire (pas plus de 150 de grain), puis dépoussiérer. Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries doivent être préalablement nettoyées avec *SAICOS Wood Brightener*.

Traitement :

incliner le pot d'emballage pour verser l'additif dans *SAICOS Special Wood Oil* et bien remuer - ne pas diluer. Application de *SAICOS Flat Brush* ou de *SAICOS Floor Brush*.

Remarque :

les quantités sont déterminées avec précision sur chacune des boîtes d'additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte.

Nombre de couches :

2 x *SAICOS Special Wood Oils* avec l'additif *Anti-Slip R10*.

Première couche :

appliquer de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage :

8 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).
Sec au toucher après env. 4 heures.

Seconde couche :

appliquer également de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage :

8 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).
Sec au toucher après env. 4 heures.

Température de travail optimale : Entre 8 °C et 35 °C.

Rendement par litre :

1 litre suffit pour env. 14m² (2 applications).

Ne pas appliquer sur du bois gelé. Selon le type de bois et la structure de la surface. Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries subiront une usure plus importante.

Entretien facile :

Nettoyage et entretien :

Nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression. En cas de mousses ou de lichens, utiliser *SAICOS Green-Ex* pour un nettoyage facile. Traiter les surfaces grises avec *SAICOS Wood Brightener*. La résine peut être facilement nettoyée à l'aide de *SAICOS Brush Cleaner*.

Rénovation :

le cas échéant, retirer les mousses et lichens avant la rénovation avec (*SAICOS Green-Ex*) ou traiter les surfaces grises avec (*SAICOS Wood Brightener*). Appliquer simplement une autre couche de revêtement *SAICOS Special Wood Oil* avec l'additif *Anti-Slip R10* sur la surface propre. Il n'est pas nécessaire de poncer.

Nettoyage des outils :

avec *SAICOS Brush Cleaner*.

Durée de conservation : 3 mois

Special Wood Oil L'additif Anti-Slip R10

Fiche technique

Janvier 2020

Page 2/2



Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Laver immédiatement les chiffons imbibés du produit liquide ou les entreposer dans un contenant hermétique. (Risque d'inflammation) Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Contient: 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique.

Seuil EU pour les lasures formant une pellicule minimale (cat. A/f): 700 g/l (2010). SAICOS Special Wood Oils avec l'additif Anti-Slip R10 contient 700 g/l VOC.s

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de