



- » *traitement spécial bois pour l'extérieur et l'intérieur*
- » *couvrant et transparent*
- » *très résistant aux UV et aux intempéries*
- » *à base d'eau*
- » *à séchage rapide*

### Propriétés :

SAICOS Bel Air est une peinture pour bois disponible en version couvrante ou transparente et adaptée pour l'extérieur et l'intérieur, qui allie les avantages d'un produit pour bois à base d'huile respirant et les caractéristiques avantageuses d'une peinture à base d'eau insensible à la poussière. Ces caractéristiques particulières sont surtout liées à la technologie modifiée à l'huile développée tout spécialement pour ce produit. Résistant à la salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté.

SAICOS Bel Air offre une protection naturelle et est particulièrement résistant :

les huiles naturelles pénètrent en profondeur dans le bois, le protègent de l'intérieur et maintiennent son élasticité. Le latex de polymère protège la surface contre les intempéries et l'humidité. Les pigments de couleur à forte résistance UV garantissent une beauté longue-durée. SAICOS Bel Air ne nécessite que 2 couches de peinture sur le bois non traité, pas de sous-couche nécessaire. SAICOS Bel Air a une surface particulièrement lisse, régulière et esthétique, qui sèche très rapidement.

Particulièrement résistante aux intempéries et aux dommages mécaniques (rayures), elle est idéale pour tous les bois d'extérieur. Le produit adhère durablement au bois. Il est respirant et régulateur d'humidité, ne craquelle pas et ne s'effrite pas, et en cas de rénovation, une nouvelle couche appliquée sur la surface nettoyée suffit en règle générale.

### Coloris :

|      |                  |        |
|------|------------------|--------|
| 7200 | White            | opaque |
| 7214 | Sunflower Yellow | opaque |
| 7221 | Ivory            | opaque |
| 7222 | Sun Yellow       | opaque |
| 7223 | Orange Yellow    | opaque |
| 7230 | Swedish Red      | opaque |
| 7235 | Ruby Red         | opaque |
| 7240 | Blackberry       | opaque |
| 7251 | Dove Blue        | opaque |
| 7255 | Azure            | opaque |
| 7260 | Fir Green        | opaque |
| 7263 | Mint Green       | opaque |
| 7271 | Agate Grey       | opaque |
| 7273 | Iron Grey        | opaque |
| 7280 | Greyish Brown    | opaque |
| 7281 | Earth Brown      | opaque |

|        |                 |             |
|--------|-----------------|-------------|
| 7291   | Anthracite Grey | opaque      |
| 7292   | Pine            | transparent |
| 7293   | Red Cedar       | transparent |
| 7298   | Walnut          | transparent |
| 720002 | Colourless      | transparent |
| 720009 | White           | transparent |
| 720030 | Swedish Red     | transparent |
| 720031 | Larch           | transparent |
| 720038 | Mahogany        | transparent |
| 720060 | Fir Green       | transparent |
| 720070 | Pearl           | transparent |
| 720071 | Rock Grey       | transparent |
| 720082 | Teak            | transparent |
| 720086 | Oak             | transparent |
| 720089 | Rosewood        | transparent |
| 720091 | Ebony           | transparent |
| 720092 | Anthracite      | transparent |

### Remarque :

toutes les nuances peuvent être mélangées entre elles. En cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable. Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple également être déterminante. Nous vous recommandons pour cette raison d'effectuer un test avec la peinture sur le bois d'origine.

### Champs d'application :

**pour tous les bois de la maison :** façades, débords de toit, colombages, revêtements de balcons, abri-garages, volets (sauf cadres de porte), Portes de garage...

**ainsi que pour les bois de jardin :** pergolas, murs rideaux, treillis, clôtures, portails, maisons de jardin, meubles de jardin en bois... SAICOS Bel Air n'est pas nocif pour la santé et son utilisation est donc recommandée à l'intérieur.

SAICOS Bel Air existe également avec les mêmes coloris et la même qualité élevée pour le revêtement industriel. Informations, voir SAICOS Prospectus industriel. Coloris spéciaux sur demande.

### Préparation :

pour recouvrir les nœuds et les décolorations du bois causés par ses composants, nous vous recommandons d'appliquer une sous-couche à base de SAICOS Primer White. Nous recomman-



dans d'utiliser *SAICOS Universal Impregnation 9004* comme sous-couche transparente (laisser sécher pendant au moins 4 - 6 heures). \*Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant l'utilisation.

La surface à traiter doit être sèche (humidité maximale 18 %) et propre. Retirer les anciennes couches de peinture ou poncer (utiliser un grain à 120 ou 150), éliminez les restes de peinture. Pour les surfaces déjà traitées avec *SAICOS Bel Air* ou d'autres traitements à pores ouverts, un simple nettoyage et un léger ponçage suffisent. Éliminez toute la poussière de ponçage. Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant application.

#### Préparation:

application de *SAICOS Flat Brush*, avec *SAICOS Oil/Wax Roller* ou *SAICOS Universal Roller "Small"*. *SAICOS Bel Air* est prête à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger avant l'emploi

#### Nombre de couches:

2x *SAICOS Bel Air*

#### Première couche:

appliquer abondamment, rapidement et par bandes. Séchage : env. 3 - 5 heures (selon la température et l'humidité de l'air).

#### Deuxième couche:

appliquer également rapidement et par bandes et laissez sécher. Pour l'application de peintures claires sur des fonds très sombres ou très effrités, nous recommandons d'appliquer 3 couches ou une sous-couche de *SAICOS Primer White*. Séchage : env. 3 - 5 heures (selon la température et l'humidité de l'air).

**Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.**

#### Température de travail optimale :

entre 8 °C et 25 °C.

#### Rendement par litre:

1 litre suffit pour env. 8,5 m<sup>2</sup> (2 applications). Selon le type de bois et la structure de la surface.

#### Entretien facile:

*SAICOS Bel Air* ne nécessite pas d'entretien particulier. Les saletés peuvent être nettoyées ou lessivées avec de l'eau. En cas de mousses ou de lichens persistants, utiliser *SAICOS Green-Ex* pour un nettoyage facile.

#### Rénovation:

en cas de rénovation, aucun ponçage n'est nécessaire en règle générale - selon l'état de la surface, poncez très légèrement et appliquez une nouvelle couche de *SAICOS Bel Air* sur la surface préalablement nettoyée.

#### Nettoyage des outils de travail:

à l'eau, tout de suite après leur utilisation.

#### Durée de conservation:

au moins 2 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

#### Propriétés physiques:

**épaisseur:** 1.06 - 1.29 g/cm<sup>3</sup>

**temps d'effacement:** 40 - 50 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 53211 **Odeur :** faible/légère (à partir d'huiles végétales naturelles), inodore une fois sec.

**Point d'éclair:** non inflammable

#### Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments.

#### Contient :

Mélange de CIT et MIT (3:1), TMDD.  
Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponibles sur demande.

Valeur limite de l'UE pour les vernis incolores et lasures (Cat. A/e): 130 g/l (2010).

*SAICOS Bel Air* contient 130 g/l maximum de VOC.

GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)