

UV Protection Wood Finish Interior

Fiche technique

Janvier 2020

Page 1/2



- » *peinture pour bois transparente, à base d'eau*
- » *avec une protection UV antijaunissement*
- » *pour les bois d'intérieur clairs*
- » *extrêmement résistante*
- » *imperméable à l'eau et aux saletés*
- » *modifiée à l'huile*
- » *séchage rapide (3 à 5 heures seulement)*

Propriétés :

SAICOS UV Protection Wood Finish Interior est un traitement satiné pour bois préventif pour empêcher le jaunissement pour les bois d'intérieur clairs. Il offre les avantages d'un traitement pour bois éprouvé à base d'eau/d'huile ainsi qu'une grande résistance à la poussière et un séchage rapide. Résistant à la salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté.

Coloris :

| | | |
|------|------------|--|
| 7701 | Colourless | avec protection anti-UV, satiné |
| 7704 | White | transparent, avec protection anti-UV, satiné |

Remarque :

en cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable. Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple également être déterminante. Nous vous recommandons d'effectuer un test avec la peinture sur le bois d'origine, afin d'obtenir une impression la plus exacte possible de la nuance qui sera obtenue ensuite (selon DIN 18356).

Champs d'application :

bois d'intérieur clair qui doivent garder une apparence "non traitée" mais qui doivent quand même conserver une protection anti-jaunissement ainsi que des surfaces soignées et résistantes à la poussière. A recommander particulièrement par exemple dans les pièces dotées de constructions élevées et modernes en bois naturel qui doivent conserver une apparence très naturelle. SAICOS UV Protection Wood Finish Interior sèche rapidement et convient pour tous les bois d'intérieur : plafonds et lambris, meubles, portes, moulures, bois lamellé, solives, panneaux d'OSB, de particules et de MDF, jouet (résistant à la salive et à la sueur) ainsi que tous les autres objets en bois sans contrainte mécanique.

Préparation :

la surface à traiter doit être sèche et propre. Poncer ou décaper au préalable tous les bois peints (grain de 150). Pour les surfaces déjà traitées avec SAICOS UV Protection Wood Finish Interior, un simple nettoyage et un léger ponçage suffisent. Éliminez toute la poussière de ponçage. Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant le montage.

Traitement :

Appliquer avec le SAICOS Oil/Wax Roller à poils ras, SAICOS Universal Roller "Small" ou SAICOS Flat Brush avec une brosse synthétique. Bien mélanger SAICOS UV Protection Wood Finish Interior - ne pas diluer.

Première couche :

Appliquer abondamment, rapidement et par bandes dans le sens de la fibre du bois, éviter que les bandes de peinture ne se chevauchent.

Séchage : env. 3 - 5 heures (selon la température et l'humidité de l'air).

Deuxième couche:

Appliquer également rapidement et par bandes et laisser sécher. En cas de rénovation, une couche suffit généralement.

Séchage :

env. 3 - 5 heures (selon la température et l'humidité de l'air). Praticable après env. 24 heures.

Température optimale pour l'application : Entre 8 °C et 25 °C.

Couverture par litre :

1 litre couvre env. 8,5 m² (2 couches). Selon le type de bois et la structure de la surface.

Nombre de couches :

1 Couches (laisser sécher entretemps). Pour une rénovation de SAICOS UV Protection Wood Finish Interior une couche seule suffit généralement.

Nettoyage des outils de travail :

À l'eau, tout de suite après leur utilisation.

Durée de conservation :

Au moins 2 ans dans un récipient fermé.

Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques :

épaisseur : 1.04 – 1.15 g/cm³

UV Protection Wood Finish Interior

Fiche technique

Janvier 2020

Page 2/2



Temps d'effacement : 18 - 24 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 53211

Odeur : faible/légère (à partir d'huiles végétales naturelles), inodore une fois sec.

Point d'éclair : non inflammable

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments.

Contient: adipohydrazide.

Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite de l'UE pour les vernis incolores et lasures (Cat. A/e): 130 g/l VOC (2010). SAICOS UV Protection Wood Finish Interior contient au maximum 130 g/l VOC. GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de