

# Wax Care

Fiche technique

Janvier 2020

Page 1/2



- » *nettoie et soigne*
- » *pour les surfaces de bois et de liège huilées et cirées, les dessus de table et plans de travail, les meubles, revêtement du bois et autres objets en bois*
- » *Antidérapant R9*

## Propriétés :

SAICOS Wax Care, le produit d'entretien et de nettoyage liquide pour bois à base d'ingrédients naturels. Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en bois et en liège très sollicitées. SAICOS Wax Care élimine facilement les taches tenaces, les traces d'eau, les traces de semelles en caoutchouc, etc. Un entretien régulier avec SAICOS Wax Care protège, régénère et rafraîchit la surface. SAICOS Wax Care est imperméable, la surface peut également être polie facilement. Antidérapant classe R9.

## Coloris:

8100	Colourless	
8111	White	
8116	Colourless	carton présentoir de 20 bouteilles de 300 ml

## Preparat Champs d'application :

Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur

### 8111 White :

pour les bois blancs et surfaces en bois à sous-couche blanche ataqués.

### 8100 Colourless :

pour tous les bois et surfaces de bois.

## Préparation :

Bien agiter avant utilisation. Verser le contenu d'un bouchon (pour environ 1 m<sup>2</sup>) sur le sol propre et appliquer uniformément avec un chiffon - laisser sécher.

## Traitement :

### Élimination des taches tenaces :

Verser une petite quantité de SAICOS Wax Care sur le sol et frotter les taches avec un chiffon. Ne jamais utiliser de la paille de fer, des vadrouilles à forte fibre (microfibre) ou des agents de nettoyage abrasifs!

## Fréquence du soin :

Tous les trois mois environ ou en cas de besoin, en particulier dans les zones de passage, les environnements de portes ou sous les tables à manger. Verser une petite quantité de SAICOS Wax Care sur le sol propre - env. 1 bouchon par mètre carré - puis répartir de manière fine et homogène. Il n'en résulte aucune trace visible sur

la surface non traitée. Polir avec un chiffon. Nous recommandons un entretien de base avec SAICOS Wax Care, même pour les sols neufs avec traitement industriel ou artisanal avec une huile-cire dure.

## Température de travail optimale :

entre 8 °C et 25 °C.

## Couverture par litre :

1 litre = env. 100 m<sup>2</sup>, 1 bouchon pour env. 1 m<sup>2</sup>.

## Temps de séchage :

Environ 45 minutes.

## Durée de conservation :

Se conserve indéfiniment en récipient scellé. Le produit liquide n'est pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d'étalement après un épisode de gel, conserver le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

## Propriétés physiques :

épaisseur : 0.75 - 0.81 g/cm<sup>3</sup>

odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec

point d'éclair : 27 °C

## Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque d'incendie). Après séchage, le revêtement est normalement in-flammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement



de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'incendie: Utiliser poudre d'extinction ou sable pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

**Contient: solvants organiques**

GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)