

Ecoline MultiTop Hardener 2K

Fiche technique

Janvier 2020

Page 1/1



Ecoline



- » additif pour notre Ecoline MultiTopPlus System qui augmente l'effet antidérapant
- » pour augmenter la résistance aux produits chimiques.

Propriétés: permet de créer une peinture à l'eau 2K d'excellente qualité, adaptée à toutes les exigences des objets. A utiliser également sur *Ecoline Oil Ground Coat* Agrément technique général no. (DIBt) : Z-157.10-162. Antidérapant R9.

Numéro d'article: 9908Eco

Champs d'application : à verser dans *Ecoline MultiTop*. Grâce aux composants *Ecoline Hardener 2K*, d'autres propriétés de la peinture peuvent être influencées. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Nous vous recommandons de suivre les normes et avis suivants : DIN 18356. « pose de parquet » et DIN 18367 « pavage en bois ». Pour tous les sols en bois (massif, parquet, parquet à lattes et multicouches), bambou et les surfaces d'intérieur en bois. Convient aussi en combinaison avec les différentes sous-couches (*Ecoline Oil Ground Coat / Ecoline Future Universal Ground Coat*) pour les bois durs, bois exotiques et bois thermochoauffés. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique *Ecoline MultiTop^{plus} System*.

Préparation : avant le traitement de *Ecoline MultiTop*, ajouter *Ecoline Hardener 2K* dans la boîte et bien agiter pendant 1 minute. Laisser reposer pendant environ 5 minutes, agiter à nouveau puis insérer le filtre. Travailler la peinture dans les 2 heures suivant l'application. Bien surveiller le mélange en cours lorsque les quantités sont introduites (1:10). Ne pas fermer durablement le récipient contenant le mélange. Éteindre le chauffage par le sol 36 heures avant la pose de l'apprêt et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche.

Traitement : verser les ingrédients dans le *Ecoline MultiTop*, bien remuer pendant 1 minute, laisser reposer le récipient, puis après avoir remué à nouveau, appliquer avec *SAICOS Aqua-Roller*.

Important : ne pas refermer le produit mélangé. Dans le cas d'une utilisation des additifs de durcissement, il est impératif d'ajouter dans les deux couches de peinture le traitement *Ecoline Hardener 2K*. Dans le cas d'une utilisation de peinture seule, il est possible de ne pas ajouter d'additif *Ecoline Hardener 2K* dans la première couche.

Rendement : appliquer uniformément avec *SAICOS Aqua-Roller*, la quantité d'application est de 100 - 120 g/m². 0,45 litres d'additifs pour 4,55 litres d'*Ecoline MultiTop*. 5 litres couvrent environ 45 m² pour une couche. Selon le type de bois et la structure de la surface.

Durée de conservation : au moins 1 an dans un récipient non ouvert/fermé. Le produit liquide n'est pas sensible au gel

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plain air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Contient : isocyanates.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/J) : 140 g/l (2010) *Ecoline MultiTop* avec l'additif *Ecoline Hardener 2K* contient 140 g/l COV max.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0 · 📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de