

Ecoline Additif Extra White

Fiche technique
Janvier 2020
Page 1/1



Ecoline



» Additif pour notre Ecoline MultiTop^{plus}-System pour les surfaces à sous-couche blanche

Propriétés :

Empêche le jaunissement pour Ecoline Oil Ground Coat Extra White lors du revêtement de surfaces vitrifiées. A utiliser aussi sur Ecoline Oil Ground Coat. Agrément technique général no. (DIBt): Z-157.10-162.

Article numéro :

9915Eco Extra White

Champs d'application :

A verser dans Ecoline MultiTop. Pour un sol plus blanc que blanc, nous vous recommandons de l'utiliser avec la Ecoline Oil Ground Coat Extra White 3408Eco. Grâce aux composants d'additifs Extra White, d'autres propriétés du vernis peuvent être influencés. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Nous vous recommandons de suivre les normes et avis suivants: DIN 18356 « pose de parquet » et DIN 18367 « pavage en bois ». Pour tous les sols en bois (massif, parquet, parquet à lattes et multicouches), bambou et les surfaces d'intérieur en bois. Convient aussi en combinaison avec les différentes sous-couches (Ecoline Oil Ground Coat / Ecoline Future Universal Ground Coat) pour les bois durs, bois exotiques et bois thermochauffés. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter la fiche technique Ecoline MultiTop^{plus} System.

Préparation :

36 heures avant la pose de l'apprêt éteindre le chauffage par le sol et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche.

Traitement :

Verser les ingrédients dans le Ecoline MultiTop, bien remuer pendant 2 minutes, laisser reposer le récipient, puis après avoir remué à nouveau, traiter avec SAICOS Aqua-Roller.

Couverture :

Application avec SAICOS Aqua-Roller, la quantité d'application est de 100 - 120 g/m². 0,45 litres d'additifs pour 4,55 litres d'Ecoline MultiTop. 5 litres couvrent environ 45 m² pour une couche. Selon le type de bois et la structure de la surface.

Durée de conservation :

Au moins 1 an dans un récipient non ouvert /fermé. Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments.

Contient :

TMDD.
Peut produire une réaction allergique.

Fiche données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j) : 140 g/l (2010) Ecoline MultiTop avec l'additif Extra White contient au maximum 140 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de