

Beschichten einer Terrasse im eingebauten Zustand

Nach einer Bewitterungszeit von ca. 3-6 Monaten wird die Terrasse wie folgt gereinigt und beschichtet:

Erster Schritt (Reinigung):

- Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten). Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen.
- Die zu behandelnde Oberfläche anfeuchten.
- SAICOS Holz-Entgrauer (8130) oder SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel (8133) mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste (0950 220 bzw. 0950 150) satt in Holzmaserrichtung auftragen.
- Nach ca. 20 Minuten Einwirkzeit Oberfläche mit einer harten Bürste oder Reinigungsbürste für Holzterrassen (8191) und Wasser abschrubben.
- Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, Vorgang wiederholen.

Terrasse am besten über Nacht abtrocknen lassen

Zweiter Schritt (Beschichtung):

SAICOS Holz-Spezialöl sowie Terrassenöl H₂O sind gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste (0950 220 bzw. 0950 150).

- Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.
(Verbrauch Holz-Spezialöl ca. 1L für 25m²; Terrassenöl H₂O ca. 1L für 16 m²)
- Trockenzeit Holz-Spezialöl mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Trockenzeit Terrassenöl H₂O ca. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen.

Dritter Schritt (Endbeschichtung):

SAICOS Holz-Spezialöl sowie Terrassenöl H₂O sind gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste (0950 220 bzw. 0950 150).

- Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.
(Verbrauch Holz-Spezialöl ca. 1L für 25m²; Terrassenöl H₂O ca. 1L für 16 m²)
- Trockenzeit Holz-Spezialöl mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Trockenzeit Terrassenöl H₂O ca. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen.

Reinigung und Pflege:

Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab.

Störende Verschmutzungen einfach mit SAICOS Terrassenreiniger beseitigen.

Vergraute Oberflächen mit SAICOS Holz-Entgrauer oder SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel behandeln. Harz lässt sich leicht mit SAICOS Pinselreiniger entfernen.

Wir empfehlen die Terrasse mindestens 1-mal im Jahr zu ölen.

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.