

## Beschichten einer Terrasse vor dem Verlegen beschichten

### Erster Schritt (grundieren):

- Vor der Beschichtung mit dem SAICOS Holz-Spezialöl bzw. Terrassenöl H<sub>2</sub>O sollte die Terrasse ringsum mit der Universalimprägnierung 9004 eingelassen werden.

### Zweiter Schritt (Beschichtung allseitig vor der Verlegung):

SAICOS Holz-Spezialöl sowie Terrassenöl H<sub>2</sub>O sind gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste (0950 220 bzw. 0950 150).

- Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.  
(Verbrauch Holz-Spezialöl ca. 1L für 25m<sup>2</sup>; Terrassenöl H<sub>2</sub>O ca. 1L für 16 m<sup>2</sup>)
- Trockenzeit Holz-Spezialöl mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).  
Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Trockenzeit Terrassenöl H<sub>2</sub>O ca. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

### Dritter Schritt (Beschichtung nach der Verlegung):

SAICOS Holz-Spezialöl sowie Terrassenöl H<sub>2</sub>O sind gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste (0950 220 bzw. 0950 150).

- Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.  
(Verbrauch Holz-Spezialöl ca. 1L für 25m<sup>2</sup>; Terrassenöl H<sub>2</sub>O ca. 1L für 16 m<sup>2</sup>)
- Trockenzeit Holz-Spezialöl mind. 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).  
Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Trockenzeit Terrassenöl H<sub>2</sub>O ca. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen

### Reinigung und Pflege:

Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab.

Störende Verschmutzungen einfach mit SAICOS Terrassenreiniger beseitigen.

Vergraute Oberflächen mit SAICOS Holz-Entgrauer oder SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel behandeln. Harz lässt sich leicht mit SAICOS Pinselreiniger entfernen.

Wir empfehlen die Terrasse mindestens 1-mal im Jahr zu ölen.

### Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.