

Beschichtung mit Ecoline Öl-Grundierung 2K

Erster Schritt (Schleifen):

- Walzenschliff in Maserrichtung bis Korn 60, Korn 80
- Walzenschliff (Fischgrad, Mosaik) diagonal zur Maserung Korn 60, Korn 80
- Randbereich entsprechend schleifen
- Absaugen
- Mehrscheibenmaschine Anfang wie Endschliff Walze Korn 80 (Korund Papier, rot) Randbereich entsprechend schleifen
- Absaugen
- Mehrscheibenmaschine Korn 100 (Korund Papier, rot) Randbereich entsprechend schleifen
- Absaugen
- Eventuell Mehrscheibenmaschine Korn 120 (Korund Papier, rot) Randbereich entsprechend schleifen
- Absaugen

Zweiter Schritt (Wässern):

- Die gesamte Fläche mit Wasser benetzen (keine Stelle vergessen).
- Abtrocknen der gesamten Fläche.

Dritter Schritt (Grundierung):

- Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung mind. 36 Stunden vor der Beschichtung ausschalten.
- Bei der Verarbeitung und während der Trocknung sind die Fenster zu öffnen!
- Ecoline Öl-Grundierung (34xxEco) mit dem Zusatz Härter 2K (3242) mischen. (Topfzeit ca. 75 Minuten)
- Die Ecoline Öl-Grundierung mit der Universalrolle (0950 007) alle 20-60 cm eine Rollenspur auftragen.
- Gleichzeitiges Egalisieren mit einer Einscheibenmaschine und weißem (0950 575) oder beige Superpad (0950 583).
- Trocknung der Fläche mindestens 8 Stunden bei guter Luftzirkulation.

Alternativ kann das Öl auch mit einem Doppelfederspachtel (0950 027) aufgetragen und anschließend direkt mit einem weißen (0950 575) oder beige (0950 583) Super Pad gepaddet werden.

Hinweis: aufgrund des Wässerns ist mit einem höheren Verbrauch zu rechnen!

Vierter Schritt (Zwischenglättung und Endbeschichtung):

- Die grundierte Fläche wird mit einem grünen Super Pad (0950 599) abgefahren
- Als Endbeschichtung steht wahlweise das SAICOS Premium Hartwachsöl, Ecoline Hartwachsöl, Ecoline Hartwachsöl 2.0 (jeweils 1 Schicht) oder Ecoline MultiTop (2 Schichten) zur Verfügung.

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt wurden. (Pflegeanweisung)

Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.