



SAICOS SINGLE TOP CARE OIL (4639) COLORLESS OCH (4640) WHITE



Installationsbehandling

Uppgradering

Renovering

Produktfördelar

Single Top Care Oil art.nr 4639 colorless och art.nr 4640 white har mycket hög täckningsgrad vilket gör produkten mycket kostnadseffektiv. Täckningsgrad: 1 L / 120 (upp till 150m²) Produkten uppgraderar den oljade – och hårdvaxoljade trägolvsytan.

Produktinformation

Single Top Care Oil är speciellt framtagen till den professionella entreprenören att användas på trägolvsytor som är behandlade med SAICOS Single Top Oil 2/k och på SAICOS hårdvaxoljade trägolv. Single Top Care Oil används med fördel vid installationsbehandlingar, uppgradering och renovering på SAICOS oljade - och hårdvaxoljade trägolvsytor i alla miljöer. Produkten prestanda gör att den som regel även kan användas på de flesta typer av oljade – och hårdvaxoljade trägolvsytor. Single Top Care Oil ska användas vid ett och samma tillfälle och över hela trägolvsytan.

Uppgradering och renovering på SAICOS oljade - och hårdvaxoljade trägolvsytor

(se separat anvisning gällande för installationsbehandling)

Förberedelser:

Säkerställ för korrekt inomhusklimat: Temp: 18 – 22 grader C, Relativluftfuktighet (RF) 30 – 60%, Fuktkvot i träråvaran 7% (-/+2%), Yttemperatur på trägolvet: 15 – 22 grader C.

Stäng av eventuell golvvärme och skydda trägolvet mot direkt solljus.

Inled med att rengöra trägolvsytan med torra städmetoder. Utför sedan grundlig rengöring med SAICOS Ecoline Magic Cleaner 8125eco och för fläckborttagning Ecoline Magic Cleaner 8126eco-spray. Se separat instruktion för moment Grundlig rengöring.

På grundligt rengjord och torr yta:

(Utför alltid först test på mindre del av ytan för att kontrollera att önskat resultat uppnås)

Fukta SAICOS tvättpäls med Single Top Care Oil art.nr 4639 colorless /eller art.nr 4640 white och applicera ut mycket tunt och jämnt med lätta svepande rörelser och arbeta in med polermaskin /380 varv/ minut som är försedd med 3M rödrondell. Arbeta etappvis med att applicera ut och arbeta in produkten och utför enligt metoden "vägg – till – vägg – rad – för – rad och i träets fiberriktning". Avlägsna omgående bort eventuellt överskottsprodukt. Det är viktigt att produkten appliceras ut tunt och jämnt och lika över hela trägolvsytan.

Låt produkten torka i cirka 30 minuter.

Säkerställ för extra god ventilation med externa fläktar under torktiden.

Polera sedan hela trägolvsytan med polermaskin 380 varv/ minut försedd med 3M rödrondell. Som slutfinish utför en avslutande polering med polermaskin 380 varv / minut försedd med 3M vitrondell.

Använda förbrukningsmaterial som tvättpäls, rondeller, trasor och dyl ska hanteras som brandfarligt avfall – självändtändningsrisk föreligger.

Undvik städning med fuktade metoder under de kommande 5 dagarna. Följ sedan SAICOS anvisningar gällande daglig städning med Ecoline Wash Care 8101eco och övriga informationer som gäller för städning – och golvvård i bostads – och publikmiljöer.