



ECOLINE WAX CARE (8119ECO) OFÄRGAD OCH (8111ECO) VIT

Uppfräschning och underhåll av hårdvaxoljade trägolv



Mycket enkel användning

Hög täckningsgrad

Lösningsmedelsfri

pH 8

Produktprestanda

Ecoline Wax Care 8119eco ofärgad och 8111eco vit är i färdigbrukslösning.

Åtgång: 1L räcker upp till 120m².

Produktinformation

Ecoline Wax Care 8119eco och 8111eco vit är speciellt framtagna för att fräscha upp och utföra lättare underhåll på SAICOS hårdvaxoljade trägolvsytor. Produkterna används med fördel över hela trägolvsytan och vid ett och samma tillfälle. Vid uppfräschning av möbler, bord – och bänkskivor, mindre trägolvsytor och punktvis användning. Använd med fördel Ecoline Wax care 8129eco – spray.

Lättare underhåll och uppfräschning av hårdvaxoljade trägolv i publikmiljöer och på andra stora trägolvsytor.

Förberedelser:

Säkerställ för korrekt inomhusklimat: Temp: 18 – 22 grader C, Relativluftfuktighet (RF) 30 – 60%, Fuktkvot i träråvaran 7% (-/+2%), Ytemperatur på trägolvet: 15 – 22 grader C.

Stäng av eventuell golvvärme och skydda trägolvet mot direkt solljus.

Inled med att rengöra den hårdvaxoljade ytan med torra städmetoder. Utför sedan grundlig rengöring med SAICOS Ecoline Magic Cleaner 8125eco och för fläckborttagning Ecoline Magic Cleaner 8126eco-spray. Se separat instruktion

för moment Grundlig rengöring.

På grundligt rengjord och torr yta:

Fukta SAICOS tvättpäls med Ecoline Wax Care 8119eco eller 8111eco vit och applicera ut mycket tunt och jämnt med lätta svepande rörelser. Arbeta enligt metoden vägg – till – vägg – rad – för – rad och i träets fiberriktning. Det är viktigt att produkten appliceras ut tunt och jämnt och lika över hela trägolvsytan.

Låt produkten torka i cirka 30 minuter.

Säkerställ för extra god ventilation med externa fläktar under torktiden.

Polera sedan hela trägolvsytan med polermaskin 380 varv/ minut försedd med 3M rödrondell. Som slutfinish utför en avslutande polering med polermaskin 380 varv / minut försedd med 3M vitrondell.

Undvik städning med fuktade metoder under de kommande 5 dagarna. Följ sedan SAICOS anvisningar gällande daglig städning med Ecoline Wash Care 8101eco och övriga informationer som gäller för städning – och golvvård i publikmiljöer och andra trägolvsytor som utsätts för högt slitage.