



SAICOS Magic Cleaner koncentrat (8125Eco)

För grundlig rengöring



Effektiv men skonsam

Intensivrengöring

pH 8,5

Produktprestanda

Produktprestanda

Magic Cleaner 8125eco koncentrat ska spädas till brukslösning med rent kallt drickbart kranvatten, Dosering: 1:10. 1 L produkt mixad till brukslösning räcker till cirka 25 – 30 m2 golvyta.

Produktinformation

Magic Cleaner 8125eco är speciellt framtagen för att utföra grundlig rengöring på SAICOS lackade – oljade och hårdvaxoljade golvytor i alla miljöer. Produkten avlägsnar effektivt bort hårt sittande fläckar och smuts.

Produkten enkelt användas för grundlig rengöring på alla hårda moppbara golv och används enkelt både av hemmastädaren och den professionella entreprenören. Utför alltid ett test på avskild och mindre del av ytan för att kontrollera att produkt och golvtypen är i funktion med varandra och att önskat resultat uppnås.

Hemma städ

Inled grundlig rengöring av golvet med torra städmetoder.

Börja med att plocka bort större hård smuts och dammsug sedan upp lös smuts. Se till att dammsugarens munstycke är avsedd för aktuell golvtyp. Säkerställ för dammfri yta genom att efter dammsugningen moppa rent med ny ren torr SAICOS flata bomullsmopp eller valfri flat mikrofibermopp av bra kvalitet. Arbeta enligt metoden, rad – för – rad och vägg- till – vägg.

Efter utförd städning med torra städmetoder:

1) Fukta en SAICOS bomullsmopp eller en flat mikrofibermopp med produkt som är mixad till brukslösning. Applicera ut brukslösningen jämnt och lika över hela golvytan. Dosering: det ska bli torrt av sig självt inom 1 – 2 minuter. Arbeta enligt metoden, rad – för – rad och vägg- till – vägg. Låt applicerad produkt verka in i 10 minuter.

2) Fukta en ny ren SAICOS bomullsmopp eller en flat mikrofibermopp med kallt vatten och avlägsna bort lös smuts och rest produkter, upprepa detta moment 2 – 3 gånger tills rent. Använd aldrig mycket vatten på trägolv. Ska bli torrt av sig själv inom 1 minut, Annars tork torrt.

Arbeta enligt metoden, rad – för – rad och vägg- till – vägg.

På hårt nedsmutsade golvytor ska moment 2) utföras på följande sätt: Fukta en ny ren SAICOS bomullsmopp eller en flat mikrofibermopp med kallt vatten och applicera ut enligt metoden, rad – för – rad och vägg- till – vägg. Bearbeta omgående den fuktade ytan med polermaskin / 180 varv/minut/försedd med 3M rödrondell. Med ny ren SAICOS bomullsmopp eller flat mikrofibermopp som är fuktad med rent kallt vatten; moppa upp lösgjord smuts och restprodukter. Upprepa fuktmopningen 2 – 3 gånger tills rent. Använd aldrig mycket vatten på trägolv. Ska bli torrt av sig själv inom 1 minut, Annars tork torrt. Arbeta enligt metoden, rad – för – rad och vägg- till – vägg.

Efter att grundlig rengöring är utförd ska trägolvsytan uppgraderas:

- **Oljade trägolvsytor:** Singel Top Care Oil 4639 ofärgad / 4640 vit
- **Hårdvaxoljade trägolvsytor:** Ecoline Wax Care 8119 eco ofärgad / 8111 vit.
- **Lackade trägolvsytor:** Ecoline Refresher 8106eco ofärgad

För grundlig rengöring av publika – och andra större golvytor. Kontakta SAICOS för information: info@saicos.de