



ECOLINE WAX CARE SPRAY (8129ECO)

Uppfräschning och lättare underhåll av hårdvaxoljade ytor



Mycket enkel användning

Hög täckningsgrad

Lösningsmedelsfri

pH 8

Produktprestanda

Ecoline Wax Care 8129eco-spray ofärgad är i färdigbrukslösning. Åtgång: 1L räcker upp till 120m²

Produktinformation

Ecoline Wax Care 8129eco – spray är speciellt framtagen för att fräscha upp och utföra lättare underhåll på SAICOS hårdvaxoljade ytor. Med spray funktionen, produktens konsistens och i övrigt enkel användning gör det möjligt att utföra partiella uppfräschningar på trägolv eller att göra underhåll på mindre hårdvaxoljade ytor som bord – och bänkskivor och möbler. Den mycket höga täckningsgraden gör att produkten även är lämplig att använda vid lättare underhåll på hela trägolvsytan.

Bostadsmiljö

Partiell uppfräschning.

Inled med att rengöra den hårdvaxoljade ytan med torra städmetoder. Utför sedan grundlig rengöring med SAICOS Ecoline Magic Cleaner 8126eco – spray. På torr och rengjord yta:

Fukta en vitskurnylon med produkt och applicera ut mycket tunt och jämnt med lätta suddande rörelser och avsluta i träets fiberriktning. Låt produkten torka i cirka 30 minuter. Som slutfinish, använd en ny ren vitskurnylon och polera i träets fiberriktning med lätta rörelser på det området som är behandlat.

Lättare underhåll och uppfräschning på mindre golvyta.

Inled med att rengöra den hårdvaxoljade ytan med torra städmetoder. Utför sedan grundlig rengöring med SAICOS Ecoline Magic Cleaner 8126eco – spray. På torr och rengjord yta:

Fukta SAICOS tvättpäls med produkt och applicera ut mycket tunt och jämnt med lätta svepande rörelser. Arbeta enligt metoden vägg – till – vägg – rad – för – rad. Låt produkten torka i cirka 30 minuter. Som slutfinish, polera ytan i träets fiberriktning med ny ren vitskurnylon som är fäst på hållare med skaft.

Lättare underhåll och uppfräschning på mellanstor till stor golvyta.

Inled med att rengöra den hårdvaxoljade ytan med torra städmetoder. Utför sedan grundlig rengöring med SAICOS Ecoline Magic Cleaner 8125eco koncentrat eller 8126eco – spray.

På torr och rengjord yta:

Fukta SAICOS tvättpäls med produkt och applicera ut mycket tunt och jämnt med lätta svepande rörelser. Arbeta enligt metoden vägg – till – vägg – rad – för – rad och i träets fiberriktning.

Låt produkten torka i cirka 30 minuter. Polera trägolvsytan med polermaskin 380 varv/ minut försedd med 3M vit rondell.

Lättare underhåll och uppfräschning av trägolv i publikmiljöer och på andra stora trägolvsytor.

Se informationer om SAICOS Ecoline Wax Care 8119 Eco ofärgad / 8111 Eco vit