




12/2023

WPC PFLEGE-ÖL WPC CARE OIL



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » **schützt und pflegt alle Bauteile aus gebürstetem WPC**
- » **transparent – seidenmatt**
- » **rutschhemmend R 9**
- » **witterungsbeständig**
- » **wasser- und schmutzabweisend**

Eigenschaften: Transparenter, offenporiger, seidenmatter WPC-Spezialanstrich auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle. Speziell entwickelt für den Schutz und die Pflege von Holzdecks, Gartenmöbeln und anderen Bauteilen aus gebürstetem WPC. Extrem witterungsbeständig und äußerst haltbar. **SAICOS WPC Pflege-Öl schützt die Oberfläche auf natürliche Weise.** Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.1+2. Das Migrationsverhalten gemäß DIN EN 71T.3 wird eingehalten. Rutschhemmend R 9.

Farbtöne:

- 0210** Farblos
- 0213** Braun transparent
- 0223** Grau transparent

Hinweis: Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen.

Anwendungsbereiche:

Wetterschutz- und Pflegeanstrich für bereits bewitterte und gebürstete WPC Bauteile, Decks, Gartenmöbel, Roste für Terrassen und Balkon usw. im Außen- und Innenbereich.

Vorbereitung: Die Oberfläche muss trocken, sauber, frostfrei und abgewittert sein. Die Oberflächen sollten vor der Behandlung mit *SAICOS WPC Pflege-Öl* mit *SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen* gereinigt werden. **Wichtig:** Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen.

Verarbeitung: *SAICOS WPC Pflege-Öl* ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit *SAICOS Flächenstreicher* oder bei WPC-Decks mit der *SAICOS Fußbodenstreichbürste*. Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.

Anzahl der Aufträge: 1x *SAICOS WPC Pflege-Öl*.

Ersten Anstrich: Gleichmäßig und dünn auftragen. Pfützenbildung vermeiden und ggfs. mit *SAICOS Flächenstreicher* / *SAICOS Fußbodenstreichbürste* egalisieren.

Trockenzeit: ca. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Beste Verarbeitungstemperatur: Zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit pro Liter: 1 Liter ca. 14 m² (1 Auftrag). Nur auf frostfreies WPC streichen. Die Reichweitenangabe bezieht sich auf gebürstete Terrassendecks. Terrassendecks mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur können Einfluss auf die Verbrauchsmenge je m² nehmen.

Einfache Instandhaltung: Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Verschmutzungen einfach mit dem *SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen* entfernen. Vergraute Oberflächen mit *SAICOS Holz-Entgrauer* behandeln.

Renovierung: Einfach einen weiteren Anstrich *SAICOS WPC Pflege-Öl* auf die gesäuberte Fläche auftragen. Ein Anschleifen ist nicht notwendig.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5° C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1,0 - 1,05 g/cm³

Auslaufzeit: 14 - 18 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Enthält: TMDD.
 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für Minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). *SAICOS WPC Pflege-Öl* enthält maximal 130 g/l VOC. GISCODE: Ö40+ · Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
 D-48336 Sassenberg
 ☎ +49 2583 3037-0
 📠 +49 2583 3037-10
 info@saicos.de
 www.saicos.de



- » **protects and maintains all brushed WPC components**
- » **transparent – satin matt**
- » **slip resistant R 9**
- » **weatherproof**
- » **water- and dirt-repellent**

Product characteristics: Transparent, open-porous, satin matt WPC special wood coating on natural oil base. Especially developed to protect and maintain wooden decks, garden furniture and other components made of brushed WPC. Extremely weatherproof and durable. *SAICOS WPC Care Oil* protects the surface in a natural way. Saliva and sweat resistant acc. to German DIN 53160 T.1+2. Complies with the migration behavior according to DIN EN 71T.3. Slip resistant R 9.

Colours:

- 0210 Colourless
- 0213 Brown transparent
- 0223 Grey transparent

Note: All colours are mixable with each other. If having tins from different batches, please mix these before usage. Compatibility, adhesion and colour shade is to be checked by creating a trial area.

Fields of application: Weather protective and care coating for weathered and brushed WPC components, wood decking, garden furniture, wood on terraces and balconies etc. for exterior and interior areas.

Preparation: Surface must be clean, dry, frost free and weathered. We recommend cleaning the surface with *SAICOS Cleaner for Wood-Plastic-Composite* prior applying WPC Care.

Important: It should not rain during the coating and one day afterwards.

Processing: *SAICOS WPC Care Oil* is ready to use – do not dilute. Stir well. Apply with *SAICOS Flat Brush* or with *SAICOS Floor Brush* for WPC decking. Compatibility, adhesion and colour shade is to be checked by creating a trial area.

Number of coats: 1x *SAICOS WPC Care Oil*.

1st Coat: Apply evenly and thinly. Prevent arising of puddles and if any equalize with *SAICOS Flat Brush* / *SAICOS Floor Brush*

Drying time: 3-5 hours (depends on temperature and air humidity).

Best processing temperature: between 8 °C and 35 °C.

Coverage per liter: 1 Liter approx. 14 m² (1 coat). Apply on frost free WPC surfaces only. The coverage has been calculated for brushed decking. A different surface structure may increase the coverage per sqm.

Easy maintenance: We advise against the usage of a high-pressure cleaner. Dirt can easily be removed with Cleaner for Wood-Plastic-Composite. Greyed surfaces can be treated with *SAICOS Wood Brightener*.

Renovation: In case of renovation a sanding is not necessary. Just apply another coat of *SAICOS WPC Care Oil* on cleaned surface.

Cleaning of tools: Clean immediately after usage with water.

Storage: At least 2 years in sealed container. The liquid product is susceptible to frost.

Physical properties:

Density: 1.0 - 1.05 g/cm³

Viscosity: 14 - 18 sec, 4 mm cup, DIN 53211

Odour: faint / weak (alike natural vegetable oils), odourless when dry

Safety instruction - First Aid: Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for food-stuff.

Safety data sheet available on request.

Contains: TMDD

May produce an allergic reaction.

EU-limit for minimal film creating stains (cat. A/f): 130 g/l VOC (2010). *SAICOS WPC Care Oil* contains max. 130 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » **Protège et entretient tous les composants en WPC brossé**
- » **Transparent – satiné**
- » **Antidérapant R 9**
- » **Résistant aux intempéries**
- » **Hydrofuge et antitaches**

Propriétés : peinture spéciale WPC transparente, à pores ouverts, satinée et à base d'huiles végétales naturelles. Spécialement développée pour offrir protection et soin aux terrasses en bois, aux meubles de jardin et aux autres composants en WPC brossé. Extrêmement résistante aux intempéries et très longue conservation. Le produit d'entretien *SAICOS Huile entretien pour WPC* protège la surface de manière naturelle. Résistant à la salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté. Antidérapant R 9.

Coloris :

0210	incolore	
0213	brun	transparent
0223	gris	transparent

Remarque : Tous les coloris peuvent être mélangés ensemble. En cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable.

Domaines d'utilisation : Produit de protection et d'entretien pour les composants en WPC brossé déjà dégradés, tels que des terrasses en bois, des meubles de jardin, des lattis de bois sur les terrasses et les balcons, etc. à l'extérieur comme à l'intérieur.

Préparation : La surface doit être sèche, propre, non gelée et bien exposée aux intempéries. Avant le traitement avec *SAICOS Huile entretien pour WPC*, les surfaces doivent être nettoyées avec *SAICOS Nettoyant pour WPC*. **Important :** Assurez-vous qu'il ne pleuve pas le jour de l'application et le jour suivant.

Traitement : *SAICOS Huile entretien pour WPC* est prête à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Appliquer avec *SAICOS Pinceau pour surfaces* ou, pour les terrasses en WPC, avec *SAICOS brosse pour revêtements de sol / terrasse*. Lors de l'application sur des surfaces test, vérifier la tolérance, l'adhérence et le coloris du sol.

Nombre de couches : 1x *SAICOS Huile entretien pour WPC*.

Première couche : Appliquer de manière fine et régulière. Éviter la formation de flaques et, si nécessaire, égaliser avec *SAICOS Pinceau pour surfaces / SAICOS brosse pour revêtements de sol / terrasse*.

Temps de séchage : Env. 3-5 heures (selon la température et l'humidité de l'air).

Température optimale pour l'application : Entre 8 °C et 35 °C.

Rendement par litre : 1 litre = env. 14 m² (1 couche) Ne pas appliquer sur le WPC gelé. Le rendement indiqué correspond à des terrasses bro-

sées. Les terrasses dont la surface présente une structure différente peuvent nécessiter une quantité par m² différente.

Entretien facile : Nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression. Éliminer saleté avec *SAICOS Nettoyage pour WPC*. Traiter les surfaces grises avec *SAICOS Dégrissant pour bois*.

Rénovation : Appliquer simplement une autre couche de revêtement *SAICOS Huile entretien pour WPC* sur la surface propre. Il n'est pas nécessaire de poncer.

Nettoyage des outils de travail : À l'eau, tout de suite après leur utilisation.

Durée de conservation : Au moins 2 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques :

Densité : 1.0 - 1.05 g/cm³

Temps d'effacement : 14 - 18 secondes, gobelet de 4 mm, DIN 53211

Odeur : faible / légère (huiles végétales naturelles), inodore après séchage

Consignes de sécurité – premiers secours : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas remplir dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons ou d'autres aliments.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contient : TMDD

Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite de l'UE pour les lasures formant une pellicule minimale (cat. A/f) : 130 g/l VOC (2010). *SAICOS Huile entretien pour WPC* contient au maximum 130 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectuent hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » **chroni i pielęgnuje wszystkie elementy z kompozytu szczotkowanego**
- » **transparentny – półmatowy**
- » **antypoślizgowy R9**
- » **odporny na warunki atmosferyczne**
- » **odporny na wodę i bród**

Właściwości: SAICOS WPC Care Oil jest transparentną i otwarto porową, półmatową powłoką na bazie naturalnych olei roślinnych. Specjalnie stworzony do ochrony i pielęgnacji drewnianych tarasów, mebli ogrodowych i innych elementów z kompozytu szczotkowanego. Niezwykle odporny i wytrzymały. SAICOS WPC Care Oil chroni powierzchnię w naturalny sposób. Odporny na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160 T.1+2. Produkt zgodny z normą DIN EN 71T.3 w zakresie właściwości migracyjnych. Antypoślizgowy R 9.

Odcienie:

- 0210 bezbarwny
- 0213 brąz transparentny
- 0223 szary transparentny

Wskazówka: Wszelkie odcienie są między sobą mieszalne. Przy użyciu wielu pojemników z różnych partii, najpierw je wymieszać między sobą.

Zastosowanie: Ochronna i pielęgnacyjna powłoka dla elementów zniszczonych i szczotkowanych z kompozytu, tarasów, mebli ogrodowych, podestów, elementów konstrukcyjnych, itd. Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

Przygotowanie: Powierzchnia musi być sucha, czysta, nie posiadać znaków przemrożenia oraz nosić ślady zwietrzenia. Zalecamy przed pielęgnacją produktem SAICOS WPC Care Oil czyszczenie za pomocą środka do czyszczenia SAICOS Cleaner for Wood-Plastic-Composite (WPC). **Ważne:** Podczas aplikacji i jeden dzień po nie może powierzchnia być narażona na deszcz.

Sposób zastosowania: SAICOS WPC Care Oil jest gotowy do użycia – nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać. Nanosić przy pomocy SAICOS Flat Brush lub w przypadku podestów WPC używając SAICOS Floor Brush. Zgodność, przyczepność i odcień koloru z podłożem należy sprawdzić poprzez nałożenie próbnymi powierzchniami.

Liczba warstw: 1x SAICOS WPC Care Oil.

Pierwsza warstwa: Nałożyć równomiernie i cienko. Unikać nadmiaru, w razie potrzeby wyrównać za pomocą SAICOS Flat Brush / SAICOS Floor Brush.

Czas schnięcia: ok. 3-5 godzin (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza).

Najlepsza temperatura podczas stosowania: Pomiędzy 8 °C a 35 °C.

Wydajność na litr: 1 litr na ok. 14 m² (1 warstwa). Nakładać tylko na powierzchnię WPC nieprzemarzniętą. Wydajność określona na

powierzchnię szczotkowaną. Tarasy z różnorodną strukturą mogą mieć wpływ na wydajność na m².

Łatwa pielęgnacja: Nie zalecamy użycia myjki wysokociśnieniowej. Naloty oczyścić za pomocą SAICOS Cleaner for Wood-Plastic-Composite. Zszarzałą powierzchnię oczyścić za pomocą SAICOS Wood Brightener.

Renowacja: Nanieść kolejną warstwę SAICOS WPC Care Oil na oczyszczoną powierzchnię. Szlifowanie nie jest konieczne!

Czyszczenie narzędzi: Bezpośrednio po użyciu za pomocą wody.

Przechowywanie: Produkt może być przechowywany do 2 lat w hermetycznym pojemniku. Produkt jest narażony na zamrażanie. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzanie (>5°C).

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1.0 - 1.05 g/cm³

Czas wypływu: 14 - 18 sekund, 4 mm kubek DIN 53211

Zapach: słaby/łagodny (naturalne roślinne oleje), po całkowitym wyschnięciu bezzapachowy


Wskazówki bezpieczeństwa- pierwsza pomoc: Produkt trzymać z dala od dzieci. Nie nalewać do pojemników przeznaczonych do środków spożywczych.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zawiera: TMDD

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wartości graniczne wg. Norm EU dla lazur minimalnie tworzących film (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS WPC Care Oil zawiera max. 130 g/l VOC.



Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de

