

# WPC Pflege-Öl

Technisches Merkblatt

Januar 2020

Seite 1/1



- » schützt und pflegt alle Bauteile aus gebürstetem WPC
- » transparent – seidenmatt
- » rutschhemmend R 9
- » witterungsbeständig
- » wasser- und schmutzabweisend

**Eigenschaften:** Transparenter, offenporiger, seidenmatter WPC-Spezialanstrich auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle. Speziell entwickelt für den Schutz und die Pflege von Holzdecks, Gartenmöbeln und anderen Bauteilen aus gebürstetem WPC. Extrem witterungsbeständig und äußerst haltbar. **SAICOS WPC Pflege-Öl schützt die Oberfläche auf natürliche Weise.** Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 T.1+2. Das Migrationsverhalten gemäß DIN EN 717.3 wird eingehalten. Rutschhemmend R 9.

#### Farbtöne:

0210	Farblos	
0213	Braun	transparent
0223	Grau	transparent

**Hinweis:** Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen.

#### Anwendungsbereiche:

Wetterschutz- und Pflegeanstrich für bereits bewitterte und gebürstete WPC Bauteile, Decks, Gartenmöbel, Roste für Terrassen und Balkon usw. im Außen- und Innenbereich.

**Vorbereitung:** Die Oberfläche muss trocken, sauber, frostfrei und abgewittert sein. Die Oberflächen sollten vor der Behandlung mit SAICOS WPC Pflege-Öl mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen gereinigt werden. **Wichtig:** Bei der Anwendung und einen Tag nach der Beschichtung sollte es nicht regnen.

**Verarbeitung:** SAICOS WPC Pflege-Öl ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Gut aufrühren. Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher oder bei WPC-Decks mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste. Durch Anlegen von Probestellen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen.

**Anzahl der Aufträge:** 1x SAICOS WPC Pflege-Öl. **Ersten Anstrich:** Gleichmäßig und dünn auftragen. Pfützenbildung vermeiden und ggfs. mit SAICOS Flächenstreicher / SAICOS Fußbodenstreichbürste egalisieren. **Trockenzeit:** ca. 3-5 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). **Beste Verarbeitungstemperatur:** Zwischen 8 °C und 35 °C. **Ergiebigkeit pro Liter:** 1 Liter ca. 14 m<sup>2</sup> (1 Auftrag). Nur auf frostfreies WPC streichen. Die Reichweitenangabe bezieht sich auf gebürstete Terrassendecks. Terrassendecks mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur können Einfluss auf die Verbrauchsmenge je m<sup>2</sup> nehmen. **Einfache Instandhaltung:** Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers raten wir ab. Störende Grünbeläge

einfach mit SAICOS Grün-Ex beseitigen. Vergraute Oberflächen mit SAICOS Holz-Entgrauer behandeln. **Renovierung:** Einfach einen weiteren Anstrich SAICOS WPC Pflege-Öl auf die gesäuberte Fläche auftragen. Ein Anschleifen ist nicht notwendig. **Reinigung der Arbeitsgeräte:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser. **Lagerfähigkeit:** Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5° C).

#### Physikalische Eigenschaften:

**Dichte:** 1.0 - 1.05 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 14 - 18 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

**Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:** Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Enthält:** TMDD, Gemisch aus CIT und MIT (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für Minimal filmbildende Lasuren (Kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS WPC Pflege-Öl enthält maximal 130 g/l VOC. GISCODE: Ö40+ · Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de