

# Decking Oil H<sub>2</sub>O

Tekniskt datablad

Mars 2021

Sida 1/2



- » *naturlig, ekologisk, innovativ*
- » *skyddar och vårdar trädäck, träterrasser, trädgårdsmöbler och annat trädgårdsvirke*
- » *transparent – sidenmatt*
- » *halkskydd R9*
- » *torkar snabbt*

## Egenskaper:

Genomskinlig träolja med öppen textur baserad på vatten. Särskilt utvecklad för skydd och skötsel av trallgolv, trädgårdsmöbler och andra typer av träprodukter för utomhusbruk när man vill bevara det naturliga utseendet. Den sidenmatta naturligt utseende ytan framhäver träets ton och ådring. Särskilt hög inträngningsförmåga, extremt väderbeständigt, extremt hållbart.

## SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O ger naturligt skydd för träet:

Naturoljor tränger in djupt i träet, håller det friskt och bevarar spänsten samt skyddar ytan mot påverkan av väder och vind. Saliv- och svettresistent enligt DIN 53160 T.1+2. Migrationsbeteendet enligt DIN EN 71T.3 innehålls. Halkbekämpande R9.

## Färgtoner:

0310	färglös	
0312	Lärkträ	transparent
0313	Bangkirai	transparent
0318	Teak	transparent

## Notera:

Alla färgtoner är blandbara. Vid användning av flera behållare från olika satser, blanda dessa i förväg. Färgresultatet beror på flera faktorer: förutom träslaget och strukturen är också till exempel slipningen av betydelse. Av denna anledning rekommenderar vi att du testar färgen på det ursprungliga originalträet.

## Användningsområden:

Väderskyddande underhållsolja för trallgolv, trädgårdsmöbler eller trögaller för terrasser och balkonger osv. som kan appliceras på alla typer av trä för utomhus- och inomhusbruk.

## Förberedelse:

Träytan måste vara torr, ren och frostfri (maximal träfukt 18 %). Slipa eller strippa lackat trä (möbler). På trä som redan har behandlats med SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O behöver man bara rengöra (SAICOS Wood Brightener). Slipa lätt vid behov (t.ex. trädgårdsmöbler) (kornstorlek på max. 150), ta bort slipdamm. Terrasser som redan har varit väderutsatta under en tid, bör först rengöras med SAICOS Wood Brightener.

## Viktigt:

Redan grånat virke kan återfå sin naturliga färgton genom en förbehandling med SAICOS Wood Brightener. Nytt virke skall, om möjligt, även bestrykas på alla sidor före montering. Låt färskt tryckimpregnerat virke vila före målning (3 - 6 månader).

## Påföring:

SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O är färdig att använda – späd inte ut. Rör om ordentligt. Strykning med SAICOS Flat Brush eller på trallgolv med SAICOS Floor Brush.

## Antal strykningar:

2x SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O

## Första strykningen:

Stryk jämnt och tunt längs träfiberna.

**Torktid:** minst 3–5 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet)

## Andra strykning:

Stryk också tunt längs träfiberna.

**Torktid:** minst 3–5 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet)

Den här produkten kan även maskinbearbetas, be om mer information hos din återförsäljare.

## Bästa bearbetningstemperatur:

Mellan 8 °C och 25 °C.

## Täckning per liter:

1 liter ca 8m<sup>2</sup> (2 strykningar på räfflad yta) Täckningsområdet beror på träslaget och ytornas struktur. Terrasser som har varit utsatta för väder och vind under flera år kan förväntas kräva en högre förbrukning.

## Enkelt underhåll:

### Rengöring och vård:

Vi avråder från användning av högtrycksvätt. Behandla gråaktiga ytor med SAICOS Wood Brightener. Harts kan lätt tas bort med SAICOS Brush Cleaner.

# Decking Oil H<sub>2</sub>O

Tekniskt datablad

Mars 2021

Sida 2/2



## Renovering:

Det är även möjligt att stryka över SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O med SAICOS Special Wood Oil efter ett års vittring.

## Rengöring av verktyg:

Rengör med vatten direkt efter användningen.

## Lagringsbarhet:

I slutna behållare minst 2 år.

Den flytande produkten är frostkänslig. Transportera och lagra frostfritt (> 5°C).

## Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 1,0 - 1,05 g/m<sup>3</sup>

Flödestid: 12-15 sekunder, 4 mm kupa, DIN 53211 4 mm

Lukt: svag / mild lukt (som naturliga vegetabiliska oljor), luktfri efter torkning

Flampunkt: inte brandfarlig

## Ingredienser:

Alkyder med bas av naturliga vegetabiliska oljor, polymer-dispersion, färgpigment, tillsatämnen, vatten.

**Säkerhetsinstruktioner – första hjälpen:** Får inte släppas i händerna på barn. Fyll inte på i behållare som är avsedda för mat, drycker eller andra livsmedel. Ät, drick eller rök inte i samband med användningen. Använd dammfilter P2 vid sliparbeten. Ventiler ordentligt vid bearbetning och torkning. Använd skyddsglasögon och kombinationsfiltret A2/P2 vid sprutarbeten. Skölj omedelbart ögonen eller huden grundligt vid beröring. Får inte hamna i avlopp, vattendrag eller jorden. Rengör verktygen med vatten och tvål direkt efter användningen. Lämna endast förpackningar som tömts på allt innehåll till återvinning. Lämna flytande materialrester på en uppsamlingsplats för använt lack. Produkten innehåller natriumpyrition och 1,2-benzisotiazol-3 (2H)-on (BIT). Information för allergiker på: +49 2583 30 370.

## Miljöinformation:

EU-gränsvärde för minimalt filmbildande lasyrer (kat. A/f): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Decking Oil H<sub>2</sub>O innehåller max. 130 g/l VOC.

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det föregående sin giltighet.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)