




01/2023

HOLZLASUR H₂O WOOD STAIN H₂O



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » *auf Wasserbasis*
- » *schützt und pflegt*
- » *für Holzfassaden, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen und andere Gartenhölzer*
- » *witterungsbeständig*
- » *wasser- und schmutzabweisend*

Eigenschaften:

Transparente Holzlasur auf Wasserbasis für Außenhölzer mit besonders hoher Wetterbeständigkeit. Sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar und wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert.

SAICOS Holzlasur H₂O schützt das Holz auf natürliche Weise:

Die Lasur ist ideal für jedes Holz im Außenbereich, dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. Farbpigmente mit hoher UV-Resistenz (ausgenommen Farblos) sorgen für die natürliche Schönheit des Holzes. SAICOS Holzlasur H₂O verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – kein Abschleifen bei Renovierung, auch nicht nach Jahren.

Farbtöne:

0601	Farblos	transparent
0609	Weiß	transparent
0611	Kiefer	transparent
0630	Schwedenrot	transparent
0631	Lärche	transparent
0671	Felsengrau	transparent
0682	Teak	transparent
0692	Anthrazit	transparent

Hinweis:

Sämtliche Farbtöne sind miteinander mischbar. Bei Verwendung mehrerer Gebinde aus unterschiedlichen Chargen, diese vorher mischen. Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und Holzbeschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen aus diesen Gründen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Anwendungsbereiche:

Holzfassaden, Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Carports, Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartenhäuser, ...

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 18 %). Lackierte Hölzer abschleifen oder abbeizen. Bereits früher mit SAICOS Holzlasur H₂O behandelte Flächen nur säubern – ein Abschleifen ist nicht erforderlich. Bei transparenten Anstrichen wird der endgültige Farbton vom Holzuntergrund beeinflusst – u. U. Probeanstrich vornehmen. Wenn möglich unbehandelte Hölzer vor Anbringung einmal allseitig streichen. Für besonders stark der Witterung ausgesetztes Holz kann als zusätzlicher Schutz ein Voranstrich mit SAICOS Universalimprägnierung 9004* (mind. 4 - 6 Std. trocknen lassen) vorgenommen werden.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Verarbeitung:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher, SAICOS Aqua-Rolle, bzw. SAICOS Universalrolle „Klein“. SAICOS Holzlasur H₂O ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen. Bitte gut umrühren.

Anzahl der Aufträge:

2x SAICOS Holzlasur H₂O

Ersten Anstrich:

Gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 6 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Zweiten Anstrich:

Ebenfalls dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Trockenzeit: mind. 6 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter ca. 9 m² (2 Aufträge auf gehobelter Oberfläche)
Die Reichweite ist abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur. Nur auf frostfreies Holz streichen.

Einfache Instandhaltung:



SAICOS Holzlasur H_2O benötigt keine besondere Pflege. Verschmutzungen können mit Wasser abgewaschen oder gesäubert werden.

Renovierung:

Bei Renovierung ist in der Regel kein Abschleifen erforderlich – je nach Oberflächenzustand ggfs. nur leicht anschleifen und einen neuen Anstrich SAICOS Holzlasur H_2O auf die gesäuberte Fläche aufbringen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre.
Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1.01 - 1.1 g/cm³

Auslaufzeit: 28 - 42 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211 4 mm

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Inhaltsstoffe:

Alkyde auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle, Farbpigmente, Additive, Wasser.

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält IPBC. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Umweltinformationen:

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Holzlasur H_2O enthält maximal 130 g/l VOC. GISCODE: BSW50

Kennzeichnung WGK2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3


D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *water-based*
- » *protects and maintains*
- » *for wooden facades, roof overhangs, half-timbering, balcony cladding and other garden timbers*
- » *weather resistant*
- » *water and dirt repellent*

The product benefits:

Transparent water-based wood stain for exterior wood with particularly high weather resistance. Ensures a beautiful, natural and decorative color. The open-pored stain allows the wood to breathe. It is extremely durable, water and dirt repellent. It reduces the natural swelling and shrinkage of wood.

SAICOS Wood Stain H₂O protects the wood naturally. The stain is perfect for wood in outdoor areas, penetrates deeply into the material and keeps it elastic. The coat protects the surface against weather, moisture, mould and fungus. Colour pigments with high UV resistance (except colourless) ensure the natural beauty of the wood. SAICOS Wood Stain H₂O bonds permanently to the wood – no sanding when renovating, not even after many years.

Colours:

0601	Colourless	transparent
0609	White	transparent
0611	Pine	transparent
0630	Swedish Red	transparent
0631	Larch	transparent
0671	Rock Grey	transparent
0682	Teak	transparent
0092	Anthracite	transparent

Note:

All colours are mixable with each other. If having tins from different batches, please mix these before usage.

The colour result depends on several factors: besides the wood species and quality the sanding is also crucial. We recommend a trial coating on original timber in order to obtain the most accurate preview of the later result.

Field of application:

Wooden facades, roof overhangs, framework, balcony cladding, carports, pergolas, screens, trellis, fences, garden houses, etc.

Preparation:

The wood surface must be dry, clean and frost-free (maximum wood moisture 18%). Grind or remove painted wood (e.g. furniture). Surfaces previously treated with SAICOS Wood Stain H₂O only need cleaning – sanding or grinding is not necessary. When using transparent paint, the final color is influenced by the color of the wood – test the paint if necessary. If possible, apply a coat of paint

to all sides of the untreated wood before installation. For wood subjected to extreme weather, an additional layer of SAICOS Universal Impregnation 9004* can be applied as protective primer (let dry for at least 4 - 6 h).

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Processing:

Apply with SAICOS Flat Brush, SAICOS Aqua Roller or SAICOS Universal Roller "Small".

SAICOS Wood Stain H₂O is ready to use – do not thin – stir well.

Number of coats:

2x SAICOS Wood Stain H₂O

1st coat:

Apply evenly and thinly along wood grain.

Drying time: min.6 hours (depending on temperature and air humidity)

2nd coat:

Apply also evenly and thinly along wood grain.

Drying time: min.6 hrs (depending on temperature and air humidity)

This product can also be used with machinery.

For further information please contact your dealer.

Best processing temperature:

between 8 °C and 25 °C


Coverage per liter:

approx. 9 m² (2 coats on planed surface).

The coverage depends on the type of wood and surface structure. Only apply on frost-free wood.

Easy maintenance:

Surfaces treated with SAICOS Wood Stain H₂O do not require special maintenance. Dirt can easily be removed with SAICOS Decking Cleaner.

**Renovation:**

In case of renovation a sanding is mostly not necessary – depending on surface condition a slight sanding and a new coat on cleaned surface might be needed.

Cleaning of tools:

Clean with water immediately after use.

Storage:

At least 2 years in sealed containers. The liquid product is susceptible to frost. Transport and store free of frost ($> 5^{\circ}\text{C}$).

Physical properties:

Density: 1.01 - 1.1 g/cm³

Viscosity: 28 - 42 seconds, 4 mm cup, DIN 53211 4 mm

Odour: faint / weak (like natural vegetable oils/waxes), odourless when dry

Flashpoint: not flammable

Safety Instructions – first aid: Keep away from children. Do not pour into containers intended for food, beverages or other foodstuffs. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Dispose of contents/ container to industrial incineration plant. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Contains IPBC. May produce an allergic reaction.

EU limit value for clearcoats and glazes (cat. A/e): 130 g/l VOC (2010). *SAICOS Wood Stain H₂O* contains max. 130 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de