



- » à base d'huiles naturelles
- » couvrant
- » pour tous les bois d'extérieurs, par ex. les bois de façades, les clôtures, les portails, les murs rideaux, les maisons de jardin, ...
- » résistant à l'adhérence de contact : peinture idéale pour les fenêtres

## Propriétés :

couvrant, couche spéciale bois à pores ouvert à base d'huiles végétales naturelles. Spécialement conçu pour convenir à tous les types de bois à l'extérieur. La surface satinée couvre la teinte et la ronce du bois tout en laissant apparaître sa structure. Le produit adhère durablement au bois. Il ne s'écaille pas et ne nécessite pas de préparation préalable en cas de rénovation, même après plusieurs années. Une nouvelle couche d'huile sur la surface préalablement nettoyée suffit, et peut être ajoutée à tout moment. Respirante et régulatrice d'humidité. Réduit le gonflement et la déformation du bois. Pouvoir pénétrant très élevé, extrêmement résistante au temps, longue conservation.

## SAICOS House & Garden-Colour protège le bois naturellement :

les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois pour le rendre sain et élastique et protéger sa surface contre les intempéries. Des pigments de couleur très résistants aux UV garantissent une beauté longue durée de la lasure.

Résistant à la salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté.

## Coloris :

2001	White	opaque
2100	Ivory	opaque
2110	Pine Yellow	opaque
2112	Lemon Yellow	opaque
2301	Swedish Red	opaque
2310	Bordeaux Red	opaque
2405	Lilac	opaque
2500	Dove Blue	opaque
2506	Seychelles Blue	opaque
2520	Azure	opaque
2610	Fir Green	opaque
2700	Agate Grey	opaque
2701	Rock Grey	opaque
2710	Granite Grey	opaque
2791	Anthracite Grey	opaque
2800	Sand Beige	opaque
2801	Hazel	opaque
2810	Earth Brown	opaque
2838	Mahogany Brown	opaque
2900	Graphite	opaque

## Remarque :

toutes les nuances peuvent être mélangées entre elles. En cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable. Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple également être déterminante. Nous vous recommandons pour cette raison d'effectuer un test avec la peinture sur le bois d'origine.

## Domaines d'utilisation :

**tous les bois de maison :** façades en bois, bois de construction, surplombs de toits, colombages, parements de balcons, abri de garage, portes de garages ...

Idéale pour les fenêtre et portes - Résistante au blocage !

## Pour tous les bois présents dans le jardin :

pergolas, claustras, treillages, clôtures, portails, maisons de jardin, mobilier de jardin en bois, etc ...

Convient également au bois imprégné par pression et pour la rénovation d'anciens revêtements érodés. Peinture idéale pour les fenêtres - entretien facile (pas besoin de ponçage lors de la rénovation - facile à étaler). SAICOS House & Garden Colour ne contient pas de produits biocides ou fongicides.

## Préparation :

la surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maximale 18 %). Poncez ou décapez les éventuels restes de peinture (papier à poncer de grain 120). Pour les surfaces déjà traitées avec SAICOS House & Garden Colour ou d'autres traitements à pores ouverts, un simple nettoyage suffit, le ponçage n'est pas nécessaire. Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant application. Pour protéger les bois particulièrement exposés aux effets du temps ou à l'humidité permanente (par ex. les encadrements de fenêtres ou autres surfaces en bois qui ne peuvent pas bien sécher), appliquez une sous-couche de SAICOS Universal Impregnation 9004 contre la pourriture, le blanchissement et les moisissures (laissez sécher au moins 4 - 6 heures). Ne pas appliquer sur du bois gelé.

\*Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant l'utilisation.

## Préparation :

application avec SAICOS Flat Brush, de SAICOS Oil/Wax Roller ou SAICOS Universal Roller "Small". SAICOS House & Garden Colour est prêt à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger.



**Nombre de couches :** 2x SAICOS House & Garden Colour

**Première couche :**

appliquer de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois. Temps de séchage : laisser sécher au moins 8 heures (selon la température et l'humidité de l'air).

**Deuxième couche :**

appliquez la seconde couche de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois et laissez sécher env. 8 heures (10 pour les fenêtres), sec au toucher après env. 5 heures. Pour obtenir un effet brillant, appliquez, après séchage, une couche de SAICOS Clear Oil Finish transparente.

**Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.**

**Température de travail optimale :**

entre 8° C et 35° C

**Rendement par litre :**

1 litre suffit pour env. 17 m<sup>2</sup> (2 applications). Selon le type de bois et la structure de la surface.

**Entretien facile :**

les saletés peuvent être nettoyées ou lessivées avec de l'eau. En cas de salissures importantes (p. ex. sur les meubles de jardin), l'ajout de *Ecoline Magic Cleaner* a fait ses preuves. En cas de mousses ou de lichens, utilisez le SAICOS Green-Ex pour un nettoyage facile. La résine ou autres composants émergeant du bois peuvent être nettoyés à l'aide du SAICOS Brush Cleaner sans endommager le revêtement.

**Rénovation :**

SAICOS House & Garden Colour peut être rénové à tout moment avec la même teinte ou une autre teinte (sans ponçage !).

**Nettoyage des outils :**

avec SAICOS Brush Cleaner

**Durée de conservation :**

au moins 5 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide n'est pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d'étalement après un épisode de gel, conserver le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

**Propriétés physiques :**

**épaisseur :** 1.1 - 1.4 g/cm<sup>3</sup>

**Temps d'effacement :** 28 - 38 secondes, gobelet de 6 mm , DIN 53211

**Odeur :** faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec.

**Point d'éclair :** > 61 °C selon la norme DIN 53213

**Avertissements de sécurité - premiers secours :**

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque d'incendie). Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2).

**Contient:** 2-butanone-oxime.

Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EU limit for clear coating and stain (cat. A/e): 400 g/l (2010).

SAICOS House & Garden Colour contains maximum 400 g/l VOC. GGVXEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)