

Clear Wax

Fiche technique
Mars 2020
Page 1/2



- » *traitement pour bois durs et exotiques*
- » *particulièrement léger, avec un fort pouvoir pénétrant*
- » *indispensable pour les meubles et les bois exotiques (bois durs)*
- » *peut être utilisé dans les pièces humides*
- » *résistant aux rayures et à l'usure*

Propriétés :

SAICOS Clear Wax est un traitement spécial à pores ouverts et particulièrement léger, avec un fort pouvoir pénétrant, pour tous les bois d'intérieur. Particulièrement recommandé et indispensable pour le traitement des bois durs ainsi que pour les bois dans les pièces humides. SAICOS Clear Wax conserve la beauté naturelle du bois. Il contribue à un habitat sain, en respect avec les propriétés du bois à base de matières premières végétales naturelles. Régulateur d'humidité, respirant, il réduit le gonflement et la déformation du bois. SAICOS Clear Wax est peu odorant et inodore une fois sec.

SAICOS Clear Wax protège le bois de façon naturelle :

Les huiles pénètrent en profondeur dans le bois, le protègent de l'intérieur et maintiennent son élasticité. Les cires naturelles protègent la surface du bois tout en garantissant une bonne résistance aux agressions et une facilité d'entretien. Elles préservent les propriétés respirantes du bois - et laissent l'humidité s'échapper. La dilatation et le rétrécissement du bois sont réduits. Les bois d'intérieurs et les meubles traités avec SAICOS Clear Wax sont hydrofuges, antitaches et extrêmement robustes. Le café, le vin, la bière, les sodas ou les jus de fruits agressifs ne pénètrent pas et sont faciles à éliminer. L'humidité ne peut pas pénétrer une peinture à pores ouverts. Les surfaces traitées avec SAICOS Clear Wax sont faciles à nettoyer et à rénover. SAICOS Clear Wax adhère durablement au bois - ce qui évite de devoir poncer le bois avant de le rénover - après le ponçage, appliquer simplement une autre couche.

Coloris :

3002 Colourless

Champs d'application :

Surfaces de bois à l'intérieur : les bois de murs et revêtements sur les murs et plafonds, portes, rebords de balcons, escaliers de bois, moulures...

Bois dans les pièces humides : protection parfaite pour les plafonds en bois et les meubles dans la salle de bain ou la cuisine.

Les meubles qui doivent conserver le caractère naturel de leur bois : armoires, commodes, étagères, portes, chaises... massives ou plaquées. Idéal pour traiter et protéger les meubles antiques fabriqués à partir de bois européens ou exotiques. Convient également aux jouets pour enfants et autres objets fabriqués en bois.

Restrictions d'utilisation :

Indispensable comme première couche pour les meubles fabriqués en bois exotiques (bois durs/précieux européens et d'outre-mer) comme par ex. chêne fumé, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, car SAICOS Clear Wax pénètre particulièrement facilement et profondément dans les pores du bois dur. Pour les bois exotiques non cités ici, effectuez un test préalable sur une zone d'échantillon.

Préparation :

La surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maximale 12 %). Le bois peint doit être préalablement poncé (grain de 120 - 150). Bien nettoyer toute la poussière de ponçage. Pour les surfaces déjà traitées avec un traitement à pores ouverts, un simple nettoyage et un léger ponçage suffisent. Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant le montage. Pour les bois résineux sujets à la décoloration, tels que le pin, et les autres arbres à aiguilles, appliquez dans les pièces humides un traitement préalable contre le bleuissement avec SAICOS Wood Impregnation (laissez sécher au moins 18 heures). Ne pas appliquer sur du bois gelé.

Traitement :

Application avec SAICOS Flat Brush ou un chiffon ne peluchant pas. SAICOS Clear Wax est prête à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois. Faire sécher environ 20 minutes - puis retirer les résidus de matériau à l'aide d'un chiffon absorbant. Pour traiter des bois de murs ou de plafonds, une couche suffit généralement. Sur les meubles, les planchers et autres surfaces abîmées, appliquer une seconde couche après avoir laissé sécher la première.

Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.

Température de travail optimale :

entre 8 °C et 35 °C.

Rendement par litre :

1 litre suffit pour env. 17 m² pour 1 couche.
Selon le type de bois et la structure de la surface

Nombre de couches

2 x SAICOS Clear Wax.

Clear Wax

Fiche technique
Mars 2020
Page 2/2



Temps de séchage :

Au moins 8 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air). Sec au toucher après env. 4 heures.

Nettoyage des outils de travail :

Avec SAICOS Brush Cleaner ou un diluant.

Durée de conservation :

Au moins 5 ans dans un récipient fermé.

Le produit liquide n'est pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d'étalement après un épisode de gel, conserver le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

Propriétés physiques :

épaisseur : 0.82 - 0.85 g/cm³

temps d'effacement : 21 - 25 secondes, gobelet de 3 mm , DIN 53211

Odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec.

Point d'éclair : > 61 °C selon la norme DIN 53213

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque d'incendie). Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. **EN CAS D'INGESTION :** appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne PAS faire vomir. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Contient :

Naphta (pétrole), naphta lourd hydrotraité, hydrotraitement, point d'ébullition bas.
L'exposition répétée.
Peur provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Valeur limite de l'UE pour les lasures formant une pellicule minimale (Cat. A/f): 700 g/l VOC (2010).

SAICOS Clear Wax contient 700 g/l maximum VOC.

GGVSEB / ADR -/-

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de