

04/2024

ZUSATZ SINGLE TOP HÄRTER 2K ADDITIVE SINGLE TOP HARDENER 2K



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





» Zusatz Härter 2K für Single Top Oil (2K)

Eigenschaften:

Zwingend notwendiger Zusatz für das Single Top Oil (2K), der die Oberflächenqualität sicherstellt.

Artikelnummer:

4643 farblos für 0,375 l Gebinde
4643 farblos für 0,75 l Gebinde

Hinweis: Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,375 L und 0,75 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

Verarbeitung: Den Zusatz in das entsprechende SAICOS Single Top Oil (2K) Gebinde kippen und gut aufrühren – nicht verdünnen. Verarbeitung siehe SAICOS Single Top Oil 2K.

Wichtig: Angemischtes Gebinde nicht verschließen.

Inhaltsstoffe: aliphatische Polyisocyanate, organische Lösemittel.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten / verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr.

Sicherheitshinweise - Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter

Verschluss aufbewahren. Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.


Enthält: aliphatische Polyisocyanate.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Single Top Oil (2K) inkl. Single Top Oil Härter 2K enthält maximal 500 g/l VOC.

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de



» 2K hardener additive for Single Top Oil (2K)

Product characteristics:

Compulsively needed additive for Single Top Oil (2K) in order to create a high surface quality.

Colour:

4643 colourless für 0.375 l cans
 4643 colourless für 0.75 l cans

Application: Pour the additive into the SAICOS Single Top Oil (2K) tin and stir well - do not dilute. For application please see the technical data sheet of SAICOS Single Top Oil (2K).

Important: Do not close tin containing the mixture.

Ingredients: aliphatic polyisocyanates, organic solvents.

Storage: In unopened / sealed container at least 1 year.

Safety Instructions - First Aid: Keep out of the reach of children. Do not put in containers typically used for food, drinks or other food products. Wash out any product-soaked rags immediately or store in an airtight container (danger of combustion). The dried coating is normally inflammable acc. to EURO norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Harmful if inhaled. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Avoid release to the environment. Wear Protective gloves and eye/ face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/ physician if you feel unwell. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/ attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep locked up. Dispose of contents/ container to industrial incineration plant. Contains: aliphatic polyisocyanates.

EU limit for two component coating (Cat A/j.): 500 g/l (2010). Single Top Oil (2K) incl. additive Single Top Hardener 2K contains max. 500 g/l VOC.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
 D-48336 Sassenberg
 ☎ +49 2583 3037-0
 📠 +49 2583 3037-10
 info@saicos.de
 www.saicos.de





» catalizzatore 2K per Single Top Oil (2K)

Caratteristiche del prodotto:

Additivo catalizzatore per Single Top Oil (2K) per creare una protezione superficiale di elevata resistenza.

Colore:

4643 neutro per lattine da 0,375 l
4643 neutro per lattine da 0,75 l

Applicazione: versare l'additivo Single Top Hardener (2K) nella lattina di SAICOS Single Top Oil (2K) e mescolare bene – non diluire. Per l'applicazione consultare la scheda tecnica di SAICOS Single Top Oil (2K).

Importante: Non richiudere la lattina contenente il prodotto catalizzato.

Ingredienti: poliisocianati alifatici, solventi organici.

Magazzinaggio: in confezioni chiuse ermeticamente almeno 1 anno.

Istruzioni di sicurezza - Primo Soccorso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non inserire in contenitori normalmente utilizzati per alimenti, bevande o altri prodotti alimentari. Bagnare immediatamente eventuali stracci imbevuti di prodotto o conservarli in un contenitore ermetico (pericolo di combustione). Il trattamento essiccato è infiammabile secondo la norma EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Nocivo se inalato. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può causare irritazione respiratoria. Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata. Evitare di respirare i vapori. Utilizzare in un'area ben ventilata. Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal posto di lavoro. Evitare il rilascio nell'ambiente. Indossare guanti protettivi e protezione per gli occhi/il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** Lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI INALAZIONE:** portare la persona all'aria aperta e mantenerla in una posizione comoda per respirare. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se il malessere persiste. Se si verifica irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto di incenerimento industriale. Contiene: poliisocianati alifatici.

Limiti EU per finiture bicomponenti (Cat A/j.): 500 g/l (2010). Single Top Oil (2K) con l'additivo Single Top Hardener 2K contiene max. 500 g/l VOC.

Le informazioni qui riportate vengono fornite al meglio delle nostre conoscenze e basate su esperimenti, tuttavia hanno validità solo come raccomandazioni non vincolanti e non esonerano dal testare i prodotti da noi forniti per quanto concerne la loro idoneità per lo scopo previsto. Siccome l'applicazione e l'utilizzo dei prodotti è fuori dal nostro controllo, la responsabilità ricade esclusivamente sull'utente. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica la precedente perde di validità.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de

www.saicos.de