Grün-Ex Konzentrat

Technisches Merkblatt
Januar 2022

- ***entfernt Grünbeläge von allen Außenhölzern sowie von Natur- und Kunststein-Terrassen, Treppenstufen, Grabsteinen***
- ***reinigt selbsttätig***
- ***beugt Neubefall vor***

Eigenschaften:
SAICOS Grün-Ex ist ein effektives, biologisches Konzentrat zum mühelosen Entfernen von Grünbelägen und ähnlichem Befall. Reinigt selbsttätig – schonend und gründlich. Beugt Neubefall vor. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Artikelnummer:
8120

Anwendungsbereiche:
Für alle Materialien im Außenbereich: Stein, Beton, Dachziegel, Waschbeton, Kalksandstein, Ton, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Glas, Lack- und Farboberflächen …
Ebenso für farbbehandeltes / unbehandeltes Holz im Außenbereich geeignet: z.B. Holzdecks, Holzroste, Gartenmöbel, Pergolen, Gitter, Zäune… (ohne Beschädigung des Anstriches)

Vorbereitung:
Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten). Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen. Pflanzen mit Folie abdecken. Kleidung schützen. Die zu reinigenden Oberflächen sollten nicht nass sein. *SAICOS Grün-Ex bis* zu 10fach mit Wasser verdünnen – je nach Stärke des Grünbelags (kann bei starkem Befall auch unverdünnt verwandt werden).

Verarbeitung:
Mit Gartenspritze, Gießkanne, Wurzelbürste oder *SAICOS Flächenstreicher* auftragen. Bei kleinen Flächen, z.B. Gartenmöbeln, ca. 1 Std. wirken lassen und abwischen oder mit Wasser abspülen. Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden. Bei großen Flächen, z.B. Steinpflaster, nur auftragen – kein Abwässern erforderlich. Falls noch Grünbelagreste vorhanden, Vorgang wiederholen.

Beste Verarbeitungstemperatur:
Zwischen 8 °C und 25 °C. Nur auf frostfreien Flächen anwenden.

Ergiebigkeit pro Liter:
1 Liter reicht für ca. 50 - 100 m² (je nach Befall und Verdünnung).

Anzahl der Aufträge: 1 Auftrag, bei starkem Befall 2.

Trockenzeiten:
Witterungsabhängig, trocknet wie normal-nasse Oberflächen. (Einen eventuellen Neuanstrich von Holzflächen erst nach vollkommener Trocknung auftragen).

Einfache Instandhaltung:
Bei neu auftretendem Grünbelag gleichen Vorgang wiederholen.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser abspülen.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mindestens 2 Jahre. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Physikalische Eigenschaften:
Dichte: 0,99 - 1,03 g/cm³
Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Nicht in direktem Kontakt mit Nutzpflanzen bringen, kann zur Verfärbung, z.B. von Rasen, führen.

GISCODE: GD20.
Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
+49 2583 3037-0
+49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de