

01/2023

GRUNDREINIGER KONZENTRAT BASIC CLEANER CONCENTRATE



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » Für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge (Design-Belag, PVC und Linoleum)
- » sehr kurze Einwirkzeit
- » entfernt hartnäckigste Beschichtungen

Eigenschaften:

SAICOS Grundreiniger für PVC/Linoleum ist ein konzentrierter Intensiv-Reiniger für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen Bodenbeläge, **besonders für PVC und Linoleum**. Auch für Natur- und Kunststein, Kalkstein, Ton, Klinker und Kautschuk geeignet. Entfernt auch härteste Beschichtungen und stärkste Schmutzfilme.

SAICOS Grundreiniger für PVC/Linoleum ist zeitsparend durch sehr kurze Einwirkzeit. Der gelöste Schmutz ist leicht von der Oberfläche zu entfernen. Auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Artikelnummer:

8124

Anwendungsbereiche:

Wir empfehlen die Anwendung auf glattem oder leicht strukturiertem Design-Belag, PVC und Linoleum, sowie für werkseitig PU-vergütete Bodenbeläge. Die Eignung zu Renovierung von sicherheitsrelevanten Böden ist vorab objektspezifisch zu klären.

Verarbeitung:

SAICOS Grundreiniger für PVC/Linoleum mit **kaltem** Wasser verdünnen (je nach Verschmutzung 1 - 3 Liter Konzentrat auf 10 L Wasser). Bodenbelag an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Fußbodenheizung vor der Reinigung ausschalten, Boden auskühlen lassen. Reinigungslösung auf dem Boden verteilen und kurz einwirken lassen.

Die zu behandelnde Oberfläche unter Verwendung eines *grünen Superpads* oder der *Schleifvliesmatte Marone* grundreinigen. Den gelösten Schmutzfilm aufnehmen. Den Boden 2x mit Wasser neutralisieren.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 10 - 30 Liter Reinigungslösung (je nach Verdünnung).

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser abspülen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter unbegrenzt haltbar. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1.04 g/cm³

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Enthält: 2-Phenoxyethanol.

GISCODE: GG50

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » for all water-resistant, alkali-sensitive floor coverings
- » for design floors, PVC and linoleum
- » short exposure time
- » removes hardest coatings

Product characteristics:

SAICOS Basic Cleaner concentrate for design flooring, PVC & linoleum is a concentrated intense cleaner for all water-resistant, alkali-sensitive floor coverings. **Especially for design floors, PVC and linoleum.** Also suitable for natural- or artificial stone, limestone, clay, brick and natural rubber. Also removes strongest dirt. The use saves time due to its short exposure time. Loosened dirt is easy to remove. Also suitable for cleaning machines.

Item-Nr.:
8124

Fields of application:

We recommend the application for linoleum, PVC and CV floor coverings with smooth or slightly textured, as well as factory PU-coated floor coverings. The suitability for renovation of safety-relevant floors must be clarified in advance for each property.

Application:

SAICOS Basic Cleaner concentrate for design flooring, PVC & linoleum with cold water (depending on level of dirt 1-3 litre concentrate with 10 litre water). Check an insignificant spot on the floor for compatibility. Turn off floor heating before cleaning and let the floor cool down. Apply and disperse cleaning solution on the floor and allow to take effect briefly. Clean the surface to be coated by using a green pad thoroughly. Absorb the dirt film. Wipe two times with clear water. Use water for cleaning the working tools.

Coverage per liter:

1 liter is sufficient for 10 - 30 m² (depending on dilution)

Cleaning of the tools:

Thoroughly with plenty of water.

Storage:

In closed container unlimited.

The liquid product is not susceptible to frost.

Physical characteristics:

Density: 1.04 g/cm³

Flashpoint: not flammable

Safety Instructions – First Aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Wash hands thoroughly after handling. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Contains: 2-phenoxyethanol.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau et sensibles aux alcalis (revêtement design, PVC et linoléum)
- » temps d'action très court
- » retire les revêtements les plus tenaces

Propriétés :

SAICOS Nettoyant intensif pour sols de design, PVC et linoléum est un nettoyant intensif concentré destiné à tous les revêtements de sol résistants à l'eau et sensibles aux alcalis, **notamment pour le PVC et le linoléum**. Également adapté à la pierre naturelle et artificielle, au calcaire, à l'argile, au clinker et au caoutchouc. Retire même les revêtements les plus durs et les couches de saleté les plus tenaces.

SAICOS Nettoyant intensif pour sols de design, PVC et linoléum fait gagner du temps grâce à son temps d'action très court. La saleté enlevée est facile à retirer de la surface. Également adapté aux appareils de nettoyage.

Numéro d'article :

8124

Domaines d'application :

Nous recommandons l'application sur des revêtements design lisses ou légèrement structurés, du PVC et du linoléum, ainsi que pour les revêtements de sol traités au PU en usine. L'adéquation à la rénovation des sols importants pour la sécurité doit être clarifiée au préalable en fonction de l'objet à rénover.

Traitement :

Diluer le SAICOS Nettoyant intensif pour sols de design, PVC et linoléum avec de l'eau **froide** (en fonction de la salissure, 1 - 3 litres de concentré dans 10 L d'eau). Vérifier la compatibilité du revêtement du sol en appliquant le produit sur une zone peu visible. Éteindre le chauffage au sol avant le nettoyage, laisser le sol refroidir. Répartir la solution nettoyante sur le sol et laisser agir brièvement.

Nettoyer la surface à traiter en profondeur en utilisant un Superpad vert. Éponger la couche de saleté dissoute. Égaliser le sol 2x avec de l'eau.

Rendement par litre :

1 litre suffit pour env. 10 - 30 litres de solution nettoyante (selon la dilution).

Nettoyage des outils de travail :

Rincer avec de l'eau.

Durée de conservation :

Illimitée dans le récipient fermé.

Le produit liquide n'est pas susceptible de geler.

Propriétés physiques :

Densité : 1,04 g/cm³

Point d'inflammation : non inflammable

Consignes de sécurité – premiers secours :

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à contenir de la nourriture ou des boissons. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Contient: 2-phénoxyéthanol.

Nos conseils d'application sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ils ne sont qu'indicatifs et ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier vous-même l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Étant donné que nous n'avons aucun moyen de contrôler l'application et le traitement des produits, la responsabilité incombe exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, l'ancien ne perd sa validité.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » dla wszystkich odpornych na wodę, wrażliwych alkalicznie pokryw podłogowych (wykładziny PCV, linoleum)
- » bardzo krótki czas działania,
- » usuwa najbardziej uporczywe powłoki

Właściwości:

SAICOS Basic Cleaner Concentrate - to skoncentrowany, intensywny środek czyszczący do wszystkich wodoodpornych wrażliwych alkalicznie pokryw podłogowych, **szczególnie do PCV i linoleum**.

Nadaje się również do naturalnego i sztucznego kamienia, wapienia, gliny, klinkieru i gumy. Usuwa nawet najtwardsze powłoki i najsilniejsze warstwy brudu.

SAICOS Basic Cleaner Concentrate oszczędza czas dzięki bardzo krótkiemu czasowi działania. Rozpuszczony brud można łatwo usunąć z powierzchni. Nadaje się również do czyszczenia maszynowego.

Numer artykułu: 8124

Zakres zastosowania: Zalecamy stosowanie na gładkich lub lekko strukturyzowanych podłogach PVC i linoleum, a także na fabrycznych pokryciach podłogowych powlekanych PU. Przydatność renowacji podłóg istotnych dla bezpieczeństwa musi być wcześniej wyjaśniona dla każdego obiektu osobno.

Sposób zastosowania:

Rozcieńczyć podstawowy środek czyszczący SAICOS Basic Cleaner Concentrate dla PCV / linoleum wymieszać z **zimną** wodą (w zależności od zabrudzenia, dodać 1 - 3 litrów koncentratu do 10 litrów wody). Sprawdzić powierzchnię pod kątem kompatybilności w niewidocznym obszarze. Przed czyszczeniem wyłączyć ogrzewanie podłogowe i pozwolić podłodze ostygnąć. Rozłożyć roztwór czyszczący na podłodze i pozwolić mu działać, przez krótki czas. Powierzchnię dokładnie oczyścić z użyciem zielonego pada. Rozpuszczony brud zebrać. Powierzchnię 2x zegalizować za pomocą czystej wody.

Wydajność:

1 litr wystarcza na około 10 - 30 litrów roztworu czyszczącego (w zależności od rozcieńczenia).

Czyszczenie narzędzi: Spłukać wodą.

Przechowywanie:

Produkt może być przechowywany w oryginalnym hermetycznym pojemniku bez ograniczeń. Produkt nie jest podatny na zamrożenie.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1,04 g / cm³

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki bezpieczeństwa:

Płynny produkt trzymać z dala od dzieci. Nie nalewać do pojemników przeznaczonych do środków spożywczych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawiera: 2-fenoksyetanol.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de