

End-Grain Sealing Wax

Tekniskt datablad
Mars 2021
Sida 1/1



- » skyddar ändrar och avsågade ställen mot sprickor och fukt
- » för alla terrassträer
- » smutsavvisande
- » mycket vattenavvisande

Egenskaper:

SAICOS End-Grain Sealing Wax används för att förebygga hårfinna sprickor i ändrar och förebygger att träet blöder. Det skyddar ändrar och snittytor mot sprickor och fukt och är starkt vattenavvisande.

Färgton:

8131 färglös

Användningsområden:

Ändrar och avsågade kanter på terrassträer.

Förberedelse:

Änden måste vara ren, fett- och dammfri. Rör om ordentligt i burkens innehåll före användningen. SAICOS End-Grain Sealing Wax ska strykas på som täckfärg och får inte målas över. Om vaxet har förvarats svalt, är grumligt och/eller tjockt ska man värma det något i ett vattenbad före användningen.

Påföring:

Använd en duk eller en svamp för att stryka på SAICOS End-Grain Sealing Wax på snittytan så att det uppstår en tunn vaxhinna.

Bästa bearbetningstemperatur:

mellan 8 °C och 35 °C.

Täckning per liter:

1 liter räcker för ca 14 m² på sågat trä. Beroende på träslag och ytstruktur.

Antal strykningar:

1x SAICOS End-Grain Sealing Wax.

Torktid:

Sitter fast redan efter ca 1 timme. Helt torrt - beroende på luftfuktigheten - efter ca 24 timmar.

Rengöring av arbetsredskap:

med SAICOS Brush Cleaner.

Lagringsbarhet:

I slutna behållare minst 5 år.
Den flytande produkten är inte frostkänslig - lagra några timmar vid rumstemperatur och rör om väl för att återfå en bra konsistens efter frost.

Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 0.85 - 0.91 g/m³

Lukt: svag/mild, luktfri efter torkning

Flampunkt: > 61 °C enligt DIN 53213

Säkerhetsinstruktioner - första hjälpen: Förvaras utom räckhåll för barn. Inte avsedd att förtäras, drickas eller förvaras i matbehållare. Tvätta omedelbart ur alla trasor dränkta med den flytande produkten, eller förvara dessa i en lufttät behållare (risk för antändning). Den torkade färgen är normalt brandfarlig enl. EURO-standard EN 13501 (DIN 4102 B2). Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EU-gränsvärde för enkomponents-speciallack (kat. A/i): 500 g/l (2010). SAICOS End-Grain Sealing Wax innehåller max. 500 g/l VOC.

GGVSEB/ADR -/-

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det föregående sin giltighet

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de