


12/2025

UNIVERSAL HOLZGRUNDIERUNG UNIVERSAL WOOD PRIMER



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





Eigenschaften:

Filmbildender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Grundierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und schützt den Film vor Bläue und Fäulnis. Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Farbtöne:

9007 farblos

Anwendungsbereiche:

SAICOS Universal Holzgrundierung dient zur Behandlung statisch nicht beanspruchter Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt (z.B. Fassaden, Carports, Balkongeländer, Fenster, Rollläden, Türen, Außenholzverkleidungen) zum vorbeugenden Schutz des Films vor Bläue und Fäulnis.

Vorbereitung:

Das zu behandelnde Holz muss sauber und trocken sein (max. 18% Holzfeuchte) und frei von Anstrichen. Eventuelle Anstriche komplett abschleifen. Nur frostfreies Holz behandeln (in gefrorenes Holz kann keine Grundierung eindringen).

Verarbeitung:

SAICOS Universal Holzgrundierung ist gebrauchsfertig. Gut umrühren – nicht verdünnen.

Auftrag:

Auftrag mit SAICOS Flächenstreicher, SAICOS Aqua-Rolle, SAICOS Universalrolle „Klein“. Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das trockene und frostfreie Holz aufbringen.

Hinweis:

Die Grundierung muss vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein. SAICOS Universal Holzgrundierung ist kein Endanstrich. Endanstrich aufbringen bevor das Holz der Bewitterung ausgesetzt wird. SAICOS Universal Holzgrundierung kann mit allen SAICOS Holzanstrichen für den Außenbereich überstrichen werden.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 10 °C und 30 °C

- » **Grundierung für den Außenbereich**
- » **filmbildend**
- » **langlebiger Schutz**
- » **schützt den Film gegen Bläue und Fäulnis**
- » **vermindert Quellen und Schwinden des Holzes**
- » **zur Verwendung unter allen SAICOS Außenanstrichen**

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 5 m² auf glattem Holz.
Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Anzahl der Aufträge:

1x SAICOS Universal Holzgrundierung

Trockenzeiten:

ca. 4 - 6 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
Behälter nach Gebrauch gut verschließen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Gründlich mit warmen Wasser auswaschen.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter 2 Jahre. Das flüssige Produkt ist frostempfindlich. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,9 - 1,02 g/cm³

Auslaufzeit: 17,5 - 22,5 Sekunden, 3 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild, nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Enthält: IPBC, BIT, TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine behandelte Ware nach der Biozidprodukte-VO. Die bioziden Wirkstoffe schützen die Beschichtung vor mikrobieller Schädigung.

EU-Grenzwert für Grundierungen (Kat. A/g): 30 g/l (2010). SAICOS Universal Holzgrundierung enthält maximal 30 g/l VOC. Kennzeichnung WGK 3 nach deutscher Norm. Giscode BSW 50.



Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
📞 +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de