

Ecoline Additif UV Protection

Fiche technique
Février 2020
Page 1/1



Ecoline



» Additif pour notre Ecoline MultiTop^{plus}-System qui augmente la protection aux UV

Propriétés :

Réduit visiblement la décoloration naturelle du bois. Peut s'appliquer sur la Ecoline Oil Ground Coat.
Agrément technique général no. (DIBt): Z-157.10-162.

Numéro d'article :

9914Eco UV Protection

Champs d'application :

A verser dans Ecoline MultiTop. D'autres propriétés de la peinture peuvent être influencées par les composants de l'additif UV Protection. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Nous vous recommandons de suivre les normes et avis suivants: DIN 18356 «pose de parquet» et DIN 18367 «pavage en bois». Pour tous les sols en bois (massif, parquet, parquet à lattes et multicouches), bambou et les surfaces d'intérieur en bois. Convient aussi en combinaison avec les différentes sous-couches (Ecoline Oil Ground Coat / Ecoline Future Universal Ground Coat) pour les bois durs, bois exotiques et bois thermochoauffés. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique Ecoline MultiTo^{plus}System.

Préparation :

éteindre le chauffage par le sol 36 heures avant la pose de l'apprêt et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche.

Traitement :

verser les composants de l'additifs dans Ecoline MultiTop-lacquer, bien remuer pendant 2 minutes, laisser reposer le récipient, puis après avoir remué à nouveau, traiter avec SAICOS Aqua-Roller.

Rendement :

appliquer uniformément avec SAICOS Aqua-Roller, la quantité d'application est de 100 - 120 g/m². 0,45 litres d'additifs pour 4,55 litres d'Ecoline MultiTop. 5 litre couvrent environ 45 m² pour une couche. Selon le type de bois et la structure de la surface.

Durée de conservation :

au moins 1 an dans un récipient non ouvert/fermé. Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Contient : TMDD. Peut produire une réaction allergique.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 140 g/l (2010). Ecoline MultiTop avec l'additif UV Protection contient au maximum 140 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de · www.saicos.de