

Ecoline Delayer "Slow Down"

Fiche technique
Janvier 2020
Page 1/1



Ecoline



» Additif pour notre Ecoline MultiTopPlus -
System pour ralentir le séchage

Propriétés :

Selon les conditions climatiques, prolonge la capacité de traitement du produit. Particulièrement adapté en cas de conditions extrêmes avec des températures élevées et une hygrométrie peu élevée. Peut s'appliquer sur la Ecoline Oil Ground Coat. Agrément technique général no. (DIBt): Z-157.10-162.

Numéro d'article :

9919Eco

Champs d'application :

A verser dans Ecoline MultiTop. D'autres propriétés de la peinture peuvent être influencées par les composants de l'additif Ecoline Delayer «Slow Down». En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Nous vous recommandons de suivre les normes et avis suivants: DIN 18356 «pose de parquet» et DIN 18367 «pavage en bois». Pour tous les sols en bois (massif, parquet, parquet à lattes et multicouches), bambou et les surfaces d'intérieur en bois. Convient aussi en combinaison avec les différentes sous-coches (Ecoline Oil Ground Coat / Ecoline Future Universal Ground Coat) pour les bois durs, bois exotiques et bois thermochauffés. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique Ecoline MultiTop^{plus} System .

Préparation :

éteindre le chauffage par le sol 36 heures avant la pose de l'apprêt et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche.

Traitement :

verser les composants de l'additifs dans Ecoline MultiTop-lacquer, bien remuer pendant 2 minutes, laisser reposer le récipient, puis après avoir remué à nouveau, traiter avec SAICOS Aqua-Roller .

Rendement :

appliquer uniformément avec le SAICOS Aqua-Roller, la quantité d'application est de 100 – 120 g/m². 0,45 litres d'additifs pour 4,55 litres d'Ecoline MultiTop. 5 litres couvrent environ 45 m² pour une couche. Selon le type de bois et la structure de la surface.

Durée de conservation :

au moins 1 an dans un récipient non ouvert/fermé. Le produit liquide n'est pas sensible au gel.

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 140 g/l (2010). Ecoline MultiTop avec l'additif Ecoline Delayer «Slow Down» contient au maximum 140 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
✉ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de